

Abisolierwerkzeug automatisch Typ 001 SB 0,2-6mm²



Sonepar Artikelnummer	120896047
EAN	4010995446178
Hersteller Artikelnummer	44617
Hersteller Typ	Z57500106SB
Hersteller Name	WIHA WERKZEUGE
Gewicht (Kg)	0,143
Zolltarif Nr.	82032000

Vereinfacht Ihre Arbeit: Guter Zugang zu schlecht zugänglichen Arbeitsbereichen durch sehr schlanke Griffform. Spart Geld: Zwei Werkzeuge in einem, Ablängen und Abisolieren. Steigert Ihre Effizienz: Beschädigungsfreies Abisolieren durch automatische Anpassung an den Kabelquerschnitt. Anwendung: Für präzises und sicheres Abisolieren von Kabel bis 6 mm². Zum Ablängen von Cu- und Al-Leiter mit dem Durchmesser bis zu 2 mm. Bei der Installation an elektrischen Anlagen müssen immer wieder Kabel abisoliert werden. Hier darf ein Abisolierwerkzeug in der Ausrüstung nicht fehlen. Die automatische Abisolierzange von Wiha ermöglicht das Abisolieren aller gängigen Leiter von 0,2 bis 6 mm². Dabei sorgt die leichte Zange für schnelles und präzises Abisolieren dank integriertem Abtastsystem, welches sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt einstellt und somit eine Beschädigung der inneren Leiter verhindert. Darüber hinaus lassen sich Leitungen dank dem verstellbaren Längenanschlag von 5 - 12 mm nach Maß absetzen. Bei Bedarf kann der Längenanschlag auch komplett aus dem Werkzeug entnommen werden. Zusätzlich zum Abisolieren kann die Abisolierzange als Seitenschneider für das Ablängen von Kabel bis zu einem Durchmesser von 2 mm eingesetzt werden. Die Klingen des Abisolierwerkzeugs werden aus hochwertigem, langlebigem Messerstahl hergestellt und können, wenn nötig, ausgewechselt werden. Eine platzsparende und sichere Verriegelung wird durch die Arretierungsmöglichkeit am Werkzeug gesichert.

Technische Daten

Länge	190 mm	Abisolierbereich Querschnitt	0,2 .. 6 mm ²	Kerbtiefe einstellbar	Nein
Mit Drahtschneider	Ja	Isoliert	Ja	Abisolierlänge einstellbar	Nein
Längsschnitt	Nein	Rundschnitt	Nein	Spiralschnitt	Nein
Schutzisoliert 1000 V	Nein	Griffüberzug	kunststoffbeschichtet	Griffausführung	2-Komponenten
Oberflächenschutz	sonstige	ESD geprüft	Nein	Mit Aufprallschutz	Nein
Gewicht	106 g	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	82032000
Gewicht	0.143 kg				