

Klein-Lichtschraken , WL12G-3P2582P01



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120913106       |
| EAN                      | 4047084226243   |
| Hersteller Artikelnummer | 1053549         |
| Hersteller Typ           | WL12G-3P2582P01 |
| Hersteller Name          | SICK            |
| Gewicht (Kg)             | 0,13            |
| Zolltarif Nr.            | 85365019        |

Klein-Lichtschraken , W12G , Schaltabstand max.: 0 m ... 4 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Lichtsender: LED , Lichtart: Infrarotlicht , Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste , Im Lieferumfang: Reflektor P250F

Technische Daten

|                                        |                |                                         |                    |                                                         |            |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Bemessungsschaltabstand                | 0 mm           | Max. Schaltabstand                      | 4000 mm            | Max. Ausgangsstrom                                      | 100 mA     |
| Einstellverfahren                      | Teach-In       | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs                           | PNP        |
| Gehäusebauform                         | Quader         | Schutzart (IP)                          | IP66               | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 1          |
| Betriebsmittel-Schutzklasse            | Schutzklasse 3 | Explosionsschutz-Kategorie für Gas      | ohne               | Explosionsschutz-Kategorie für Staub                    | ohne       |
| Breite des Sensors                     | 15.5 mm        | Höhe des Sensors                        | 48.5 mm            | Länge des Sensors                                       | 42 mm      |
| Tastfunktion                           | hellschaltend  | Werkstoff der optischen Fläche          | Kunststoff         | Werkstoff des Gehäuses                                  | Metall     |
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang | 40 mA          | Umgebungstemperatur                     | -40 °C             | Reaktionszeit                                           | 0.333 ms   |
| Reichweite des Schutzfeldes            | 3 m            | Schaltfrequenz                          | 1500 Hz            | Bemessungssteuerspeisespannung DC                       | 10 .. 30 V |
| Spannungsart                           | DC             | Laserschutzklasse                       | sonstige           | Wellenlänge des Sensors                                 | 660 nm     |
| Lichtart                               | Infrarotlicht  | Herkunftsland                           | DE                 | Zolltarifnummer                                         | 85365019   |
| Gewicht                                | 0.130 kg       |                                         |                    |                                                         |            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite