

M12 Verbindungsleitung Stecker auf Dose, Polzahl 5, 5 x 0,34 mm<sup>2</sup>, 1m



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121152521               |
| Hersteller Artikelnummer | 77 3430 3429 50005 0100 |
| Hersteller Typ           | 77 3430 3429 50005-0100 |
| Hersteller Name          | BINDER                  |
| Gewicht (Kg)             | 0,039                   |
| Zolltarif Nr.            | 85444290                |

M12, Serie 763, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik, M12-A Verbindungsleitung Kabelstecker - Kabeldose, Polzahl: 5, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP69K, UL, PUR, schwarz, 5 x 0,34 mm<sup>2</sup>, 1 m

## Technische Daten

|                                   |          |                                         |                               |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Polzahl                           | 5        | Bemessungsstrom In                      | 4 A                           |
| Kontaktausführung                 | Stift    | Bemessungsspannung                      | 60 V                          |
| Bemessungsstoßspannung            | 1500 kV  | Überspannungskategorie                  | II                            |
| Verschmutzungsgrad                | 3        | Ausführung des elektrischen Anschlusses | sonstige                      |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Gold     | Werkstoff des Kontaktes                 | sonstige<br>Kupferlegierungen |
| Werkstoff des Isolierkörpers      | sonstige | Werkstoff des Gehäuses                  | Kunststoff                    |
| Beschichtung Gehäuse              | sonstige | Betriebstemperatur                      | -25 .. 85 °C                  |
| Schutzart (IP), montiert          | IP69K    | Herkunftsland                           | DE                            |
| Zolltarifnummer                   | 85444290 | Gewicht                                 | 0.039 kg                      |

## Abbildungen

