

FU DE11 3~/3~400V 2,1 A 0,75 kW/1HP



Sonepar Artikelnummer	121278682
EAN	4015081758364
Hersteller Artikelnummer	180671
Hersteller Typ	DE11-342D1NN-N20N
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	1,04
Zolltarif Nr.	85044084

Drehzahlstarter, Typkennung (z. B. DIL): DE11, Bemessungsbetriebsspannung: $U_e = 400 \text{ V AC}$, 3-phasig, 480 V AC , 3-phasig, Ausgangsspannung bei U_e : $U_2 = 400 \text{ V AC}$, 3-phasig, 480 V AC , 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): $U_{LN} = 380 (-10\%) - 480 (+10\%) \text{ V}$, Bemessungsbetriebsstrom bei 150% Überlast: $I_e = 2,1 \text{ A}$, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schalthäufigkeit von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von $+50 \text{ °C}$, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Bemessungsbetriebsleistung Hinweis: für normal, intern und extern belüftet, 4-polig, Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 U/min –1 bei 50 Hz oder 1800 min –1 bei 60 Hz

Technische Daten

Netzspannung	380 .. 480 V	Eingangsphasenzahl	3	Max. Ausgangsfrequenz	300 Hz
Nennausgangsstrom I2N	2.1 A	Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung	0.75 kW	Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung	0.75 kW
Schutzart (IP)	IP20	Netzfrequenz	50/60 Hz	Ausgangsphasenzahl	3
Max. Ausgangsspannung	500 V	Leistungsaufnahme	28 W	Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz	10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz	10 %	Anzahl der analogen Ausgänge	0	Anzahl der analogen Eingänge	1
Anzahl der digitalen Ausgänge	0	Anzahl der digitalen Eingänge	4	Mit Bedienelement	Nein
Einsatz im Industriebereich zulässig	Ja	Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig	Ja	Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für CAN	Ja	Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	Unterstützt Protokoll für KNX	Nein	Unterstützt Protokoll für MODBUS	Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein	Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein
Unterstützt Protokoll für LON	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	Unterstützt Protokoll für BACnet	Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Ja	Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	0	Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	0	Anzahl der HW-Schnittstellen USB	0	Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	0	Mit optischer Schnittstelle	Nein	Mit PC-Anschluss	Ja
Bremschopper integriert	Nein	4-Quadrantenbetrieb möglich	Nein	Art des Umrichters	U-Umrichter
Schutzart (NEMA)	sonstige	Höhe	230 mm	Breite	45 mm
Tiefe	169 mm	Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	85044084
Gewicht	1.040 kg				