

Logging-Software mit Kabel



Sonepar Artikelnummer	121376801
EAN	0095969656535
Hersteller Artikelnummer	4281225
Hersteller Typ	709H/TRACK
Hersteller Name	FLUKE
Gewicht (Kg)	0,158
Zolltarif Nr.	85234920

Daten protokollieren und an die Software 709/TRACK übertragen. Freihändige Fehlersuche mit einstellbaren Protokollierintervallen zur Fehlerbehebung. Vergleichen digitaler und analoger Werte nebeneinander. Überprüfen der Geräteeinstellungen im Vergleich zu den werkseitigen Aufzeichnungen

Technische Daten

Mehrplatzfähigkeit, Runtime	Nein	SCADA-Funktionalität	Nein	Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich	Nein
SQL-Datenbank	nicht vorhanden	Min. Prozessortaktfrequenz, Runtime-System	0.667 GHz	Mit OPC-Schnittstelle, Server	Nein
Mit OPC-Schnittstelle, Client	Nein	Mit Programmierschnittstellen	Nein	Runtime-Betriebssystem, Windows 2000	Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows XP	Ja	Runtime-Betriebssystem, Windows Vista	Ja	Runtime-Betriebssystem, LINUX	Nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige	Nein	Geeignet für Betriebssystem Windows 7	Ja	Geeignet für Betriebssystem Windows 8	Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 10	Ja	Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x	Ja	Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT	Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000	Ja	Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME	Nein	Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP	Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server	Ja	Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista	Ja	Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7	Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8	Ja	Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX	Nein	Min. Hauptspeicher, Runtime-System	256 MB
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem	500 MB	Branchen- u. technologische Erweiterungen	nicht vorhanden	Max. Serveranzahl	1
Max. Anzahl der Clients	1	Geeignet für Web-Clients	Nein	Alarm-Management	Nein
Trend-Darstellung	Ja	Max. Anzahl Multiuser Projektierung	1	Onlineprojektierung möglich	Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System	Nein	Anzahl der Online/Runtime-Sprachen	5	Sprachumschaltung möglich	Ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen	5	Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen	5	Mit Skriptsprache Visual Basic	Nein
Mit sonstiger Skriptsprache	Nein	Objektbausteinbibliothek	nicht vorhanden	Meldesystem	integriert
Funktion Prozessdiagnose	nicht vorhanden	Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem	0.667 GHz	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	85234920	Gewicht	0.158 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Garantieerklärung