

Kupplung SL TE 63A 5p 400V 6h IP67Ni SG IQ310495-1



Sonepar Artikelnummer	121404811
EAN	4024941402866
Hersteller Artikelnummer	92010458
Hersteller Typ	310495-1
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	0,882
Zolltarif Nr.	85366990

Stromstärke 63A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67 Kennfarbe rot Gerätefarbe Kragen rot RAL 3000 Klappdeckel rot RAL 3000 Betätigungsschieber schwarz RAL 9005 Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012 Bajonettring dunkelgrau RAL 7012 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen und Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastschieber arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich Mit gummierter Verschraubung (SUSTAINABLE-GRIP) Mit gummiertem Bajonettring (SUSTAINABLE-GRIP) Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung

Technische Daten

IEC-Stromstärke	63 A	Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot	Uhrzeit-Stellung	6 h
Schutzart (IP)	IP67	Kennfarbe	rot
RAL-Nummer	3000	Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Steckrichtung	gerade	Kabeleinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff	Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte	vernickelt	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85366990	Gewicht	0.882 kg