


Vollgummiverteiler MODBOX WM 0001-2 FI040 IP44 MODBOX-midi  
B255xH384xT197mm



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121406234     |
| EAN                      | 9008347073009 |
| Hersteller Artikelnummer | 92009393      |
| Hersteller Typ           | 92009393      |
| Hersteller Name          | E-TERM        |
| Gewicht (Kg)             | 14,0          |
| Zolltarif Nr.            | 85369095      |

Wandverteiler aus hochwertigen, schlagfesten Vollgummi, Oberteil anscharniert mit Regendach, Deckelschrauben aus rostfreiem Edelstahl. Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsclappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Materialeigenschaften: schlagfestig, alterungs-, temperatur-, öl- und säurebeständig vollschutzisoliert, UV-beständig und halogenfrei, schwer entflammbar und selbstverlöschend. Schutzart Gehäuse: IP68 Schutzart Anbauten: IP44 Schlagfestigkeit IK 10, Härtegrad von 99 shoreBestückung: 2x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V (vernickelte Kontakte) 1x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6hAbsicherung / Schutzmaßnahme: 2x LS-Schalter C16A 1p 1x LS-Schalter C16A 3p 1x FI 40-4-30mA Fehlerstromschutzschalter TypA vorsicherfest Abschaltvermögen bei Kurzschluss 6kA nach IEC/EN 60898Bauseitige Vorsicherung max. 40ALEitungseinführungen beigelegt: 2x POWTL Kabelverschraubung M32 PA6 V2 RAL9005 3x BLPO Blindstopfen M32 PA6 RAL9005Zugang / Leitungseinführung: 2x ISO Gewinde M32 (oben und unten)Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5x25mm² / 5x16mm², Typ: C (für Schleifleitung geeignet), gefertigt nach EN 61439 ALLE Steckvorrichtungen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschluss Technik.Wir empfehlen Wandbefestigungsbügel (ArtNr. 92007045) zur erleichterten Montage des Verteilers!

Technische Daten

|                                                           |                              |                                             |                          |                                                    |             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| FI-Schutzschalter                                         | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Werkstoff des Gehäuses                      | Gummi                    | Handhabung                                         | Wandmontage |
| Schutzart (IP)                                            | IP44                         | CEE-Steckdose - 16 A                        | 1x16A5p400V              | CEE-Steckdose - 32 A                               | ohne        |
| CEE-Steckdose - 63 A                                      | ohne                         | CEE-Steckdose - 125A                        | ohne                     | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 2           |
| Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K) | 0                            | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0                        | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15        | 0           |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23               | 0                            | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0                        | Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze             | 0           |
| Fehlerstrom-Typ                                           | A                            | Anzahl der Leitungsschutzschalter           | 3                        | Kontaktmaterial                                    | CuZn        |
| Oberflächenbeschichtung Kontakte                          | unbehandelt                  | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit            | 1 Leitung (Stichleitung) | Kabellänge                                         | 0 m         |
| Farbe                                                     | schwarz                      | Höhe                                        | 384 mm                   | Breite                                             | 255 mm      |
| Tiefe                                                     | 197 mm                       | Herkunftsland                               | AT                       | Zolltarifnummer                                    | 85369095    |
| Gewicht                                                   | 14.000 kg                    |                                             |                          |                                                    |             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite