

Wandleuchte, silber, 3000 K, entspricht 3428A



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120523590     |
| EAN                      | 4044017187886 |
| Hersteller Artikelnummer | 33428AK3      |
| Hersteller Typ           | 33428AK3      |
| Hersteller Name          | BEGA          |
| Gewicht (Kg)             | 1,5           |
| Zolltarif Nr.            | 85395100      |

BEGA Wandleuchte 33428AK3. LED, 4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 102 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 220 x 130 x 100 mm.

Technische Daten

|                               |              |                             |                   |                                                  |           |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Geeignet für Einbaumontage    | Nein         | Leuchtmittel                | LED austauschbar  | Werkstoff des Gehäuses                           | Aluminium |
| Gehäusefarbe                  | Silber       | Schutzart (IP), frontseitig | IP66              | Geeignet für Lampenleistung                      | 2.9 W     |
| Max. Systemleistung           | 4 W          | Farbtemperatur              | 3000 K            | Geeignet für Wandmontage                         | Ja        |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein         | Geeignet für Deckenmontage  | Nein              | Geeignet für Aufbaumontage                       | Ja        |
| Mit Leuchtmittel              | Ja           | Werkstoff der Abdeckung     | Glas strukturiert | Spannungsart                                     | AC        |
| Nennspannung                  | 220 .. 240 V | Schutzklasse nach IEC 61140 | I                 | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 60 °C     |
| Mit Bewegungsmelder           | Nein         | Mit Lichtsensor             | Nein              | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1          | 102 lm    |
| Lichtfarbe                    | weiß         | Farbwiedergabeindex CRI     | 80-89             | Breite                                           | 100 mm    |
| Höhe/Tiefe                    | 130 mm       | Länge                       | 220 mm            | LED-Panel                                        | Nein      |
| Herkunftsland                 | DE           | Zolltarifnummer             | 85395100          | Gewicht                                          | 1.500 kg  |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite