

Klein-Lichtschraken , GSE10-P4112



Sonepar Artikelnummer	120915799
EAN	4047084311802
Hersteller Artikelnummer	1065900
Hersteller Typ	GSE10-P4112
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,231
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , G10 , Schaltabstand max.: 0 m ... 40 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Keine , Im Lieferumfang: Befestigungswinkel BEF-G10DC01 (2x)

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	35000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67	Max. Schaltabstand	40000 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	20 mm	Höhe des Sensors	50 mm
Länge des Sensors	39 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA	Umgebungstemperatur	-30 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	15 m	Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC
Wellenlänge des Sensors	625 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	180 mm²
Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	MY
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.231 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite