

Rund-Lichtschraken , VS/VE18-3F3640



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120923116      |
| EAN                      | 4047084157486  |
| Hersteller Artikelnummer | 6013746        |
| Hersteller Typ           | VS/VE18-3F3640 |
| Hersteller Name          | SICK           |
| Gewicht (Kg)             | 0,035          |
| Zolltarif Nr.            | 85365019       |

Rund-Lichtschraken , V18 , Schaltabstand max.: 0 m ... 20 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Keine

Technische Daten

|                                         |                      |                                    |               |                                      |                   |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|
| Lieferumfang des Einwegsystems          | Sender und Empfänger | Bemessungsschaltabstand            | 14 mm         | Max. Ausgangsstrom                   | 100 mA            |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12   | Ausführung des Schaltausgangs      | PNP           | Gehäusebauform                       | Zylinder, Gewinde |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC       | 10 .. 30 V           | Schutzart (IP)                     | IP67          | Max. Schaltabstand                   | 20 mm             |
| Betriebsmittel-Schutzklasse             | Schutzklasse 3       | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne          | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne              |
| Breite des Sensors                      | 18 mm                | Durchmesser Sensor                 | 18 mm         | Höhe des Sensors                     | 18 mm             |
| Länge des Sensors                       | 78 mm                | Tastfunktion                       | hellschaltend | Werkstoff des Gehäuses               | Kunststoff        |
| Umgebungstemperatur                     | -25 .. 70 °C         | Reaktionszeit                      | 2 ms          | Schaltfrequenz                       | 250 Hz            |
| Spannungsart                            | DC                   | Lichtart                           | Infrarotlicht | Lichtfleck                           | 700 mm²           |
| Herkunftsland                           | IT                   | Zolltarifnummer                    | 85365019      | Gewicht                              | 0.035 kg          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite