

Digitalmultimeter TRMS mit Logik-test



Sonepar Artikelnummer	120260936
EAN	0095969495110
Hersteller Artikelnummer	3454698
Hersteller Typ	37XR-A-D
Hersteller Name	BEHA-AMPROBE
Gewicht (Kg)	0,346
Zolltarif Nr.	90303200

Profess. Multimeter TRMS mit Komponent-Logiktest, Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung, Kapazitäts- und Frequenzmessung, Dioden- und akustische Durchgangsprüfung, Induktivitätsmessung, Dämpfungsmessung Messung (dBm) Geräteinformationen, Automatische und manuelle Messbereichswahl, Integrierter Messwertspeicher (Data Hold), MIN/MAX, Relativ- und Spitzenwertmessung, Tastverhältnis Funktion (Duty cycle), Logiktest Funktion (TTL, CMOS), Zusätzliche Balkenanzeige (41 Segmente), Beleuchtete Anzeige, Stoß- und schlagfest durch serienmäßig zugehörige Schutzhülle, Auto-Power-Off, Echteffektivwertmessung (TRMS), Akustisches Warnsignal bei falscher Buchsenbelegung zum Messbereich und Displaymeldung, Magnethalter (Magne-Grip™), Echteffektivwertmessung (TRMS), Akustisches Warnsignal bei falscher Buchsenbelegung zum Messbereich und Displaymeldung, Magnethalter (Magne-Grip™)

Technische Daten

Anzeige	analog/digital	Mehrfachanzeige	Nein	Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung	Ja
Max. Spannungsmessbereich AC	750 V	Max. Spannungsmessbereich DC	1000 V	Max. Strommessbereich AC	10 A
Max. Strommessbereich DC	10 A	Nennprüfspannung 1000 V	Nein	Leistungs- und Energiemessung	Nein
Messbereichswahl	manuell/ automatisch	Kleinste Auflösung Wechselspannung	0,1 mV	Kleinste Auflösung Gleichspannung	0,1 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom	0,01 µA	Kleinste Auflösung Gleichstrom	0,01 µA	Max. Widerstandsmessbereich	40 MOhm
Milliohm-messung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss)	Nein	Kleinste Auflösung Widerstand	0,1 Ohm	Temperaturmessung RTD	Nein
Temperaturmessung	Nein	Temperaturmessung TC	Nein	Kapazitätsmessung	Ja
Max. Kapazitätsmessbereich	400 µF	Kleinste Auflösung Kapazität	0,00001 µF	Frequenzmessung	Ja
Max. Frequenzmessbereich	10000 kHz	Kleinste Auflösung Frequenz	0,01 Hz	Durchgangsprüfung/Diodentest	Ja
Isolationswiderstandsmessbereich	0.0001 .. 40 MOhm	Nennprüfspannung 10 V	Nein	Nennprüfspannung 50 V	Nein
Nennprüfspannung 100 V	Nein	Nennprüfspannung 250 V	Nein	Nennprüfspannung 500 V	Nein
Kabellängenmessung	Nein	Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E	Nein	Oberschwingungsanalyse/Power Quality	Nein
Mit Pegelmessung (dB)	Ja	Relativwertmessung	Ja	Induktivitätsmessung	Nein
Mit Leitfähigkeitsmessung	Nein	Durchgangsprüfung	Ja	Momentanwertspeicher (Data Hold)	Ja
Maximalwertspeicher	Ja	Minimalwertspeicher	Ja	Spitzenwertspeicher	Ja
Echteffektivwertmessung (TRMS)	Ja	Tastverhältnismessungen	Ja	Drehzahlmessung	Nein
Messwertspeicher	Nein	Schnittstelle	Nein	Bluetooth-Schnittstelle	Nein
IR-Schnittstelle	Nein	Sicherungsautomat	Nein	Messkreiskategorie	CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie	600 V	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Schutzart (IP)	IP2X
Herkunftsland	TW	Zolltarifnummer	90303200	Gewicht	0.346 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite