

Modul gemischter Heizkreis mit Temperaturfühler



Sonepar Artikelnummer	120284321
EAN	4015627364264
Hersteller Artikelnummer	364260
Hersteller Typ	MMH 50
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	38,9
Zolltarif Nr.	84818019

Kombinierbare Baugruppe DN 50 mit Dämmschalen zum Anschluss eines gemischten Heizkreises. Einsetzbar für einen Heizwasserdurchfluss bis max. 12 m³/h (empfohlener Heizwasserdurchfluss 8 m³/h). Bestehend aus zwei Kugelhähnen mit Rückschlagventil, drei KFE-Kugelhähnen, zwei Thermometern, Schmutzfänger, Verrohrungs- und Verbindungsteilen (Achsabstand 250 mm), 3-Wege-Mischer mit Stellmotor, Anschlussspannung ~230 V, Schutzart IP 40, Fühler und 2-teilige Dämmschalen, Einbaumöglichkeit für geregelte Umwälzpumpe Pumpenmass 280 mm mit Flansch und Ausgleichsstücken zum Einbau einer Gewindepumpe (Nennweite DN 32 - Stichmass 180 mm), die nach dem Druckverlust der Heizungsanlage auszulegen ist. Victaulicschellen zum Anschluss an den Verteilerbalken VTB 50 beiliegend. (Pumpe und Anschlussverschraubungen (VCC 50) für den Heizkreis nicht im Lieferumfang).

Technische Daten

Material Mantel	Kunststoff	Werkstoff Armaturen	rostfreier Stahl	Werkstoff Verrohrung	rostfreier Stahl
Primärer Anschluss	sonstige	Nenndurchmesser primärer Anschluss	DN 50	Max. Arbeitsdruck	10 bar
Mediumtemperatur	5 .. 95 °C	Mit Passstück für Wärmezähler	Nein	Sekundärer Anschluss	sonstige
Nenndurchmesser sekundärer Anschluss	DN 50	Pumpenanschluss	Innengewinde (metrisch)	Nenndurchmesser Pumpenanschluss	2 Zoll (50)
Anzeigebereich Thermometer	0 .. 120 °C	Geeignet für Kühlen	Ja	Geeignet für Heizung	Ja
Geeignet für Glykol	Ja	Geeignet für Ethanol	Ja	Ausführung	gemischter Heizkreis
Strömungsrichtung	rechts	Mit Wärmezähler	Nein	Mit eingebauter Zirkulationspumpe	Nein
Hocheffizienzpumpe (konform EC 547/2012 und EC 641/2009)	Nein	Einbaulänge der Pumpe	180 mm	Mit Manometer	Nein
Mit Regelventil	Ja	Mit Absperrventil	Ja	Mit Rückschlagklappe	Ja
Mit Sicherheitsventil	Nein	Mit Thermometer	Ja	Mit Auslaufhahn	Ja
Mit Servomotor	Ja	Geeignet für Servomotoren	Ja	Mit Dreiwegeventil	Ja
Mit Pumpenkugelhahn	Ja	Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß	Nein	Mit thermischer Isolierung	Ja
Wandaufstellung	Ja	Mit Wandbefestigungsbügel	Ja	Mit Füßen	Nein
Breite	500 mm	Höhe	920 mm	Tiefe	350 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	84818019	Gewicht	38.900 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Montageanleitung