

Softstarter, 7 A, 200 - 480 V AC, Us= 24 V AC/DC, Baugröße FS1



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120505068        |
| EAN                      | 4015081316946    |
| Hersteller Artikelnummer | 134849           |
| Hersteller Typ           | DS7-340SX007N0-N |
| Hersteller Name          | EATON            |
| Gewicht (Kg)             | 0,35             |
| Zolltarif Nr.            | 85371098         |

Softstarter, Beschreibung: Mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V AC/DC, Steuerspannung: UC= 24 V AC, 24 V DC, Zugeordnete Bemessungsbetriebsleistung (Standardverbindung, Inline) bei 400 V, 50 Hz: P= 3 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 5 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 7 A, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: FS1, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14

Technische Daten

|                                                                  |          |                                                                  |                   |                                                                 |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu                          | 7 A      | Bemessungsbetriebsspannung Ue                                    | 230 .. 480 V      | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V | 1.5 kW   |
| Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V  | 3 kW     | Funktion                                                         | eine Drehrichtung | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz                         | 24 V     |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC                                | 24 V     | Auslöseklasse                                                    | sonstige          | Schutzart (IP)                                                  | IP20     |
| Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V | 0 kW     | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V | 0 kW              | Interne Überbrückung                                            | Ja       |
| Mit Display                                                      | Nein     | Drehmoment-Regelung                                              | Nein              | Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating                     | 40 °C    |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz                          | 24 V     | Spannungsart zur Betätigung                                      | AC/DC             | Integrierter Überlastschutz des Motors                          | Nein     |
| Schutzart (NEMA)                                                 | 1        | Herkunftsland                                                    | GB                | Zolltarifnummer                                                 | 85371098 |
| Gewicht                                                          | 0.350 kg |                                                                  |                   |                                                                 |          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • Maßzeichnung