

ASYMMETRIERELAIS



Sonepar Artikelnummer120801058

Hersteller Artikelnummer45667

Hersteller TypBA9040.12/001 3AC50/60HZ 690V

Hersteller NameDOLD

Gewicht (Kg)0,355

Zolltarif Nr.85364900

Dold Asymmetrirelais 0045667 Typ BA9040.12/001 3AC50/60HZ 690V

Technische Daten

Art des Motorstarters	Direktstarter (DOL)	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	110 .. 240 V	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	110 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	110 .. 240 V	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	5.5 kW	Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V	12 A
Auslöseklasse	einstellbar	Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschlusses	Mit Kurzschlussauslöser	Ja
Spannungsart zur Betätigung	AC/DC	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig	3000 kW	Bemessungsbetriebsstrom Ie	12 A
Überlastauslöser Stromeinstellung	3 .. 12 A	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	1
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen	40 °C	Temperaturkompensierter Überlastschutz	Nein	Anschlussart Hauptstromkreis	sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Mit Trafo	Nein	Anzahl der Befehlsstellen	1
Geeignet für NOT-AUS	Nein	Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3	Klasse 2	Anzahl der Leuchtmelder	2
Externer Reset möglich	Ja	Mit Sicherung	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (NEMA)	sonstige	Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für CAN	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für ASI	Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein	Unterstützt Protokoll für LON	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein	Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Nein	Breite	45 mm	Höhe	170 mm
Tiefe	165 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.355 kg				