

EX-EMV Messingkabelverschraubung NPT 1 1/2



Sonepar Artikelnummer	121085487
EAN	4007685027892
Hersteller Artikelnummer	10063061
Hersteller Typ	NMSKE 1 1/2 EMV-Z
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,285
Zolltarif Nr.	85369010


SPRINT® Ex-EMV-Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Für die EMV-gerechte Installation ist die Kabelverschraubung mit einem EMV-Konus ausgestattet. Zugelassen nach ATEX und IECEx.

Technische Daten

Gewindeart	NPT	Geeignet für Kabeldurchmesser	21 .. 35 mm	Werkstoff	Metall
Schutzart (IP)	IP68	Verbindungsart zum Gehäuse	schrauben	Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde	1 1/2 Zoll
Gewindesteigung	2.209 mm	Gewindelänge	20 mm	Schlüsselweite	55 mm
Sechskant Eckmaß	61 mm	Werkstoffgüte	Messing	Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja	Glasfaserverstärkt	Nein	Schlagfest	Ja
Farbe	Silber	Biegeschutz	Nein	Mit Gegenmutter	Nein
In Öffnung einrastend	Nein	Ausführung	gerade	Mehrfach-Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Ja	Art der Zugentlastung nach EN 62444	Typ A
Art der Dichtung	Dichtring	Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 .. 75 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja	Für Ex-Zone Gas	1, 2
Für Ex-Zone Staub	21, 22	Für bewehrte Kabel	Nein	EMV-Ausführung	Ja
Geschirmt	Ja	Druckausgleichend	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.285 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • 3D / BIM Objekt

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln