

## LED-Downlight 4000K 15W statisch



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121158399               |
| EAN                      | 8018367706505           |
| Hersteller Artikelnummer | 3109843                 |
| Hersteller Typ           | 3109843-NUOVA MANGO+    |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 0,58                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

Rundes modulares LED-Einbau-Downlight für den Innenbereich, bestehend aus: Hochwertiges Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss-Kühlkörper mit FAST "Flexible Air Stream Technology". Reflektor mit integriertem Blending aus ABS-Spritzguss in weiß mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul. Integrierter Diffusor mit optimaler Streuung für eine sehr hohe Gleichmäßigkeit. Multipower-Version mit Dip-Schalter für die Auswahl von zwei Leistungsstufen, die in der Installationsphase festgelegt werden können. Einfache, werkzeuglose Montage. Schnelle Installation mit Federn. Alle Komponenten sind nachträglich und werkzeuglos austauschbar. Geeignet für Deckenplattenstärken von 1-25 mm.

### Technische Daten

|                                          |                                  |                                                  |                               |                                                                     |             |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Verstellbarkeit                          | nicht verstellbar                | Werkstoff des Gehäuses                           | Aluminium                     | Gehäusefarbe                                                        | weiß        |
| Nennspannung                             | 220 .. 240 V                     | Ausstrahlungswinkel                              | > 80° - extrem breitstrahlend | Max. Systemleistung                                                 | 15 W        |
| Farbtemperatur                           | 4000 K                           | Einbaudurchmesser                                | 185 mm                        | Geeignet für Aufbaumontage                                          | Nein        |
| Geeignet für Einbaumontage               | Ja                               | Geeignet für Wandmontage                         | Nein                          | Geeignet für Pendelaufhängung                                       | Nein        |
| Geeignet für Deckenmontage               | Nein                             | Geeignet für Traversenmontage                    | Nein                          | Geeignet für Podest-/Bodenmontage                                   | Nein        |
| Geeignet für Stromschienenmontage        | Nein                             | Geeignet für Klemmontage                         | Nein                          | Geeignet für Seilsystem                                             | Nein        |
| Mit Bewegungsmelder                      | Nein                             | Mit Präsenzmelder                                | Nein                          | Mit Lichtsensor                                                     | Nein        |
| Leuchtmittel                             | LED nicht austauschbar           | Mit Leuchtmittel                                 | Ja                            | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1           |
| Fassung                                  | ohne                             | Oberfläche gebürstet                             | Nein                          | Nennstrom                                                           | 350 mA      |
| Betriebsgerät                            | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                | Ja                            | Dimmbar                                                             | Nein        |
| Austauschbares Betriebsgerät             | Ja                               | Dimmung 0-10 V                                   | Nein                          | Dimmung 1-10 V                                                      | Nein        |
| Dimmung DALI                             | Nein                             | Dimmung DMX                                      | Nein                          | Dimmung DSI                                                         | Nein        |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein                             | Dimmung LineSwitch                               | Nein                          | Dimmung herstellerspezifisch                                        | Nein        |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt                          | Nein                          | Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein        |
| Dimmung programmierbar                   | Nein                             | Dimmung RF                                       | Nein                          | Dimmung Sine Wave Reduction                                         | Nein        |
| Dimmung Touch and Dim                    | Nein                             | Dimmung Zigbee                                   | Nein                          | Dimmung mit Push-button                                             | Nein        |
| Reflektor                                | ohne                             | Lichtverteiler                                   | Diffusorlinse/-optik/-panel   | Lichtverteilung                                                     | symmetrisch |
| Reflektorfarbe                           | weiß                             | Lichtaustritt                                    | direkt                        | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E           |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU     | Ja                               | Klirrfaktor (THD)                                | 20 %                          | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein        |
| Schutzart (IP), Rückseite                | sonstige                         | Schutzart (IP), frontseitig                      | IP66                          | Schlagfestigkeit                                                    | IK07        |
| Schutzklasse nach IEC 61140              | II                               | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -30 .. 35 °C                  | Geeignet für Lampenleistung                                         | 15 W        |
| Notstromversorgungssystem                | ohne                             | Lichtfarbe                                       | weiß                          | Farbtemperatur einstellbar                                          | nein        |

|                                                     |                     |                                           |                 |                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Farbwiedergabeindex CRI                             | 80-89               | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1   | 1150 .. 1496 lm | Lichtstrom einstellbar                                                      | nein     |
| Lichtstärke                                         | 100 cd              | Leistungsfaktor                           | 0.9             | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein     |
| Stroboskopeffektwert SVM                            | 0                   | Höhe/Tiefe                                | 101.5 mm        | Außendurchmesser                                                            | 190 mm   |
| Einbauhöhe                                          | 100 mm              | Art der Verdrahtung                       | Abschluss       | Polzahl                                                                     | 2        |
| Leiterquerschnitt                                   | 1.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                              | Steckklemme     | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein     |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                | 650 °C - 30 s       | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1             | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein     |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein                | IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein            | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3    |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                        | Nein                | Bedienung über Bluetooth                  | Nein            | Kompatibel mit Google Assistant                                             | Nein     |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                         | Nein                | Herkunftsland                             | TW              | Zolltarifnummer                                                             | 94051190 |
| Gewicht                                             | 0.580 kg            |                                           |                 |                                                                             |          |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung