

Wandstrahler Typ Nr. 2193 - Farbe: Silber, für 1 x PAR 16 - 50 W, GU10



Sonepar Artikelnummer	121181963
EAN	4007235921939
Hersteller Artikelnummer	692193
Hersteller Typ	692193
Hersteller Name	ALBERT
Gewicht (Kg)	0,7
Zolltarif Nr.	94054990

Albert-Wandstrahler 692193

aus Aluminiumguß mit Borosilikatglas. 330 grad drehbar, Eingerichtet für 1 x PAR 16 50 Watt, Fassung GZ 10. Anschlussfertig mit Montageplatte. Farbe: IP 44 - Schutzklasse : d 70 x 100 x 115 mm

Technische Daten

Verstellbarkeit	drehbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	Silber
Nennspannung	230 V	Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlen d	Max. Systemleistung	50 W
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Einbaumontage	Nein	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Ja	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	HV- Halogenlampe	Mit Leuchtmittel	Nein	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	GU10	Oberflächenschutz	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Oberfläche gebürstet	Nein	Spannungsart	AC	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät	Nein	Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Reflektor	ohne
Lichtverteiler	ohne	Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtaustritt	direkt
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzart (NEMA)	sonstige	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	15 .. 25 °C	Geeignet für Lampenleistung	50 W	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Leistungsfaktor	1	Ausstrahlungswinkel einstellbar	stufenlos
Länge	115 mm	Höhe/Tiefe	100 mm	Außendurchmesser	70 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	3	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75 .. 2.5 mm ²	Anschlussart	Schraubklemme	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D- Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	sonstige	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Blendbegrenzung (UGR)	1
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94054990	Gewicht	0.700 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Abbildungen

Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



LED austauschbar

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung