PRODUKTDATENBLATT

LED-Pilzleuchte PLANEO 557 1603 G2 730

Sonepar Artikelnummer	121251490
EAN	4041254399546
Hersteller Artikelnummer	H55701 0018
Hersteller Typ	H557010018
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	6,0
Zolltarif Nr.	94054239

LED-Pilzleuchte, PLANEO, 35 W, 5020 lm, SKII, IP54, asymmetrisch-breitstrahlend, 3000 K, Ra>= 70, Ta -40 °C/+35 °C, L95>100000 h (@ Ta max), Zylinder PMMA klar, Leuchtendach (Aluminium), Gehäuse Aluminium, Lackiert, Farbe grau, DB 702, ULOR=0%, Achtung: Leuchte besteht aus 2 Packstücken (Masteinheit und Dach), Lieferzustand: teilmontiert!, EAN/GTIN:4041254399546.Moderne LED-Pilzleuchte PLANEO, bestehend aus pulverlackiertem Mastfuß und Dach aus Aluminium sowie klarem PMMA-Zylinderglas. LED-Modul und EVG-Einheit anschlussfertig verdrahtet, Trennsteckverbindung zur Netzanschlussklemme und Zugentlastung für Anschlusskabel. Zhaga-konforme LED-Module mit hocheffizienten Optiken, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie. EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit, Überlast- und Kurzschlussschutz. Befestigung auf geraden Lichtmasten Ø 76mm (bei Ø 60mm siehe ''Optionales Zubehör'').

Technische Daten

Montageart	Aufsatz	**Leuchtmittel**	LED austauschbar	**Schutzart (IP)**	IP54
Max. Systemleistung	35 W	**Leuchtenlichtausbeute**	143 lm/W	**Lichtfarbe**	weiß
Farbtemperatur	3000 K	**Mit Leuchtmittel**	Ja	**Werkstoff des Gehäuses**	Aluminium
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	**Gehäusefarbe**	grau	**Werkstoff der Abdeckung**	Kunststoff transparent
Spannungsart	AC	**Nennspannung**	220 .. 240 V	**Mit Betriebsgerät**	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	**Austauschbares Betriebsgerät**	Ja	**Dimmung 0-10 V**	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	**Dimmung DALI**	Nein	**Dimmung DMX**	Nein
Dimmung DSI	Nein	**Dimmung LineSwitch**	Nein	**Dimmung herstellerspezifisch**	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	**Dimmung Phasenabschnitt**	Nein	**Dimmung Phasenanschnitt**	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	**Dimmung RF**	Nein	**Dimmung Sine Wave Reduction**	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	**Lichtverteiler**	Fokuslinse	**Verstellbare Optik**	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	21	**Schlagfestigkeit**	IK06	**Schutzklasse nach IEC 61140**	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	**Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1**	-40 .. 35 °C	**Fernbedienung**	ohne
Mit Funksteuerung	Nein	**Konstant-Lichtstrom-Regelung**	Nein	**Mit programmgeregelter Lichtsteuerung**	Nein
Mit Anschlusskabel	Nein	**Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1**	4460 lm	**Farbwiedergabeindex CRI**	70-79
Breite	650 mm	**Höhe/Tiefe**	589 mm	**Geeignet für Zopfmaß**	76 mm
Bedienung über Bluetooth	Nein	**Mit Lichtsensor**	Nein	**Herkunftsland**	DE
Zolltarifnummer	94054239	**Gewicht**	6.000 kg		

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln