

Leistungsschalter Anlagen- und Kabelschutz NZM PXR10, 630A, 4p, Ausf



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121280523         |
| EAN                      | 4015081918881     |
| Hersteller Artikelnummer | 191376            |
| Hersteller Typ           | NZMH3-4-AX630-AVE |
| Hersteller Name          | EATON             |
| Gewicht (Kg)             | 22,4              |
| Zolltarif Nr.            | 85362090          |

Die xEffect-Leistungsschalter der NZM...-AX-Serie mit dem elektronischen Auslösesystem Power Expert Release (PXR) decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Testfunktion und Einstellungen über Mikro-USB-Anschluss direkt am Schalter. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel und können durch das umfangreiche Zubehörprogramm ergänzt werden. Effektivwertmessung und "thermisches Gedächtnis"

Technische Daten

|                                         |              |                                                        |                                |                                                               |           |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                 | 630 A        | Bemessungsspannung                                     | 690 V                          | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 150 kA    |
| Überlastauslöser Stromeinstellung       | 252 .. 630 A | Gerätebauart                                           | Einbaugerät<br>Einschubtechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | sonstige  |
| Polzahl                                 | 4            | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 2 .. 800 A                     | Integrierter Erdschlussschutz                                 | Nein      |
| Geeignet für Hutschienenmontage         | Nein         | Hutschienenmontage optional                            | Nein                           | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                           | 0         |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer  | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                  | 0                              | Mit Ausgelöstmelder                                           | Nein      |
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein         | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis           | vorne                          | Ausführung des Betätigungselements                            | Kipphebel |
| Komplettgerät mit Schutzeinheit         | Ja           | Motorantrieb integriert                                | Nein                           | Motorantrieb optional                                         | Ja        |
| Schutzart (IP)                          | IP20         | Herkunftsland                                          | RO                             | Zolltarifnummer                                               | 85362090  |
| Gewicht                                 | 22.400 kg    |                                                        |                                |                                                               |           |