PRODUKTDATENBLATT

Rapid Link Drehzahlsteller bis 2,4 A

Sonepar Artikelnummer	121281565
EAN	4015081968053
Hersteller Artikelnummer	198747
Hersteller Typ	RASP5-2404A31-412R000S1
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	3,58
Zolltarif Nr.	85044095

Speed controllers, 2.4 A, 0.75 kW, Sensor input 4, 400/480 V AC, AS-Interface, S-7.4 for 31 modules, HAN Q4/2, with manual override switch

Technische Daten

Netzspannung	380 .. 480 V	**Eingangsphasenzahl**	3	**Max. Ausgangsfrequenz**	500 Hz
Nennausgangsstrom I2N	2.4 A	**Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung**	0.75 kW	**Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung**	0.75 kW
Schutzart (IP)	IP65	**Netzfrequenz**	50/60 Hz	**Ausgangsphasenzahl**	3
Max. Ausgangsspannung	500 V	**Leistungsaufnahme**	32 W	**Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz**	10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz	10 %	**Anzahl der analogen Ausgänge**	0	**Anzahl der analogen Eingänge**	0
Anzahl der digitalen Ausgänge	0	**Anzahl der digitalen Eingänge**	4	**Mit Bedienelement**	Ja
Einsatz im Industriebereich zulässig	Ja	**Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig**	Ja	**Unterstützt Protokoll für TCP/IP**	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein	**Unterstützt Protokoll für CAN**	Nein	**Unterstützt Protokoll für INTERBUS**	Nein
Unterstützt Protokoll für ASI	Ja	**Unterstützt Protokoll für KNX**	Nein	**Unterstützt Protokoll für MODBUS**	Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	**Unterstützt Protokoll für DeviceNet**	Nein	**Unterstützt Protokoll für SUCONET**	Nein
Unterstützt Protokoll für LON	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFINET IO**	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA**	Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	**Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus**	Nein	**Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP**	Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	**Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety**	Nein	**Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety**	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	**Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p**	Nein	**Unterstützt Protokoll für BACnet**	Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Nein	**Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet**	0	**Anzahl der Schnittstellen PROFINET**	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422**	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485**	1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen USB**	0	**Anzahl der HW-Schnittstellen parallel**	0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	1	**Mit optischer Schnittstelle**	Nein	**Mit PC-Anschluss**	Ja
Bremschopper integriert	Nein	**4-Quadrantenbetrieb möglich**	Nein	**Art des Umrichters**	U-Umrichter
Schutzart (NEMA)	12	**Höhe**	270 mm	**Breite**	220 mm
Tiefe	157 mm	**Herkunftsland**	GB	**Zolltarifnummer**	85044095
Gewicht	3.580 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln