

## Ein-Aus-Schalter



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120207434     |
| EAN                      | 4015080140085 |
| Hersteller Artikelnummer | 014008        |
| Hersteller Typ           | T0-4-8344/XZ  |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,142         |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenn: T0, 8-polig, Bauform: Zwischenbau, Basisschalter, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: I<sub>u</sub> = 20 A, 4 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

## Technische Daten

|                                                     |                   |                                             |                  |                                                       |                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>                 | 20 A              | Polzahl                                     | 8                | Gerätebauart                                          | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik |
| Farbe des Betätigungselements                       | schwarz           | Ausführung des Betätigungselements          | kurzer Drehgriff | Ausführung als Hauptschalter                          | Nein                             |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter          | Nein              | Ausführung als Sicherheitsschalter          | Nein             | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung                    | Nein                             |
| Ausführung als Wendeschalter                        | Nein              | Anzahl der Schalter                         | 1                | Max. Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> bei AC | 690 V                            |
| Bemessungsbetriebsspannung                          | 690 V             | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V       | 20 A             | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V            | 5.5 kW                           |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I <sub>cw</sub>   | 0.32 kA           | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V | 5.5 kW           | Schaltleistung bei 400 V                              | 5.5 kW                           |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I <sub>q</sub> | 6 kA              | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner         | 0                | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                | 0                                |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler               | 0                 | Motorantrieb optional                       | Nein             | Motorantrieb integriert                               | Nein                             |
| Spannungsauslöser optional                          | Nein              | Geeignet für Bodenmontage                   | Nein             | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch                  | Nein                             |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral               | Nein              | Geeignet für Verteilereinbau                | Nein             | Geeignet für Zwischenbau                              | Ja                               |
| Verriegelbar                                        | Nein              | Werkstoff des Gehäuses                      | Kunststoff       | Gehäusefarbe                                          | schwarz                          |
| Anschlussart Hauptstromkreis                        | Schraubanschlüsse | Mit vormontierter Verkabelung               | Nein             | Schutzart (IP), frontseitig                           | IP00                             |
| Schutzart (NEMA)                                    | sonstige          | Breite                                      | 48 mm            | Höhe                                                  | 48 mm                            |
| Tiefe                                               | 77 mm             | Herkunftsland                               | GB               | Zolltarifnummer                                       | 85365080                         |
| Gewicht                                             | 0.142 kg          |                                             |                  |                                                       |                                  |