

LS-Schalter Schmalbau iDPN 1P+N 13A C



Sonepar Artikelnummer	120331774
EAN	3606480382826
Hersteller Artikelnummer	A9N21725
Hersteller Typ	A9N21725
Hersteller Name	SCHNEIDER ELECTRIC
Gewicht (Kg)	0,114
Zolltarif Nr.	85362010

Leitungsschutzschalter C60N Multi 9 OEM, 10 kA (IEC/EN 60947-2). 1-polig, Nennstrom 10A, B-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 240V AC / 72V DC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Einfach-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammschiene an der Geräteober- und unterseite. Befestigung über normalen Clipverschluss auf DIN-Schiene. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Leitungsschutzschalter C60 sind für eine hohe Lebensdauer und stark beanspruchte industrielle Umgebungen ausgelegt. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung (OF), Fehlerauslösung (SD), Arbeitsstromauslöser (MX, MX+OF), Unterspannungsauslöser (MN, MNs, MNx). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Der C60N erfüllt folgende Normen- IEC60947-2.

Technische Daten

Auslösecharakteristik	C	Polzahl (gesamt)	2	Anzahl der abgesicherten Pole	1
Bemessungsstrom	13 A	Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V	6 kA	Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V	0 kA
Mitschaltender Neutralleiter	Nein	Breite in Teilungseinheiten	1	Einbautiefe	44 mm
Bemessungsspannung	230 V	Bemessungsisolationsspannung Ui	400 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV
Spannungsart	AC	Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V	10 kA	Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V	0 kA
Frequenz	50 .. 60 Hz	Energiebegrenzungsklasse	3	Unterputzmontage	Nein
Überspannungskategorie	3	Verschmutzungsgrad	3	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Umgebungstemperatur während des Betriebs	25 .. 70 °C	Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	0.33 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	0.75 .. 16 mm²	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85362010
Gewicht	0.114 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Reach-Erklärung