

Koppelrelais Push-In-Klemmen, 4 Wechsler 7A, Spule 230VAC



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120477952               |
| EAN                      | 8012823403175           |
| Hersteller Artikelnummer | 58.P4.8.230.0060        |
| Hersteller Typ           | 58.P4.8.230.0060 4W 10A |
| Hersteller Name          | FINDER                  |
| Gewicht (Kg)             | 0,102                   |
| Zolltarif Nr.            | 85364900                |

Koppelrelais für DIN-Schiene mit Push-In-Anschlüssen, 4 Wechsler 7 A / 250 V AC, Spulenspannung 230 V AC, mit integrierter LED und EMV-Entstörung

Technische Daten

|                                         |                |                              |                      |                                         |             |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckanschluss | Komplettgerät mit Sockel     | Ja                   | Mit LED-Anzeige                         | Ja          |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 230 V          | Spannungsart zur Betätigung  | AC                   | Anzahl der Kontakte als Wechsler        | 4           |
| Nennstrom                               | 7 A            | Mit abnehmbaren Klemmen      | Nein                 | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 230 V       |
| Antrieb, Polung                         | ungepolt       | Schaltverhalten des Antriebs | monostabil           | Anzahl der Kontakte als Öffner          | 0           |
| Anzahl der Kontakte als Schließer       | 0              | Art des Schaltkontaktes      | Einfachkontakt       | Mit zwangsgeführten Kontakten           | Nein        |
| Werkstoff des Kontakteinsatzes          | Thermoplast    | Werkstoff des Kontaktes      | Silber-Nickel (AgNi) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung       | unbehandelt |
| Spannungsart der Betriebsspannung       | AC             | Betriebsspannung AC 50 Hz    | 230 V                | Betriebsspannung AC 60 Hz               | 230 V       |
| Max. Einschaltstrom                     | 15 A           | Schutzart (IP)               | IP20                 | Breite                                  | 31 mm       |
| Höhe                                    | 95.5 mm        | Tiefe                        | 82.7 mm              | Herkunftsland                           | IT          |
| Zolltarifnummer                         | 85364900       | Gewicht                      | 0.102 kg             |                                         |             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite