

Leistungsschalter, 3p, 250A



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120925417     |
| EAN                      | 4015081092666 |
| Hersteller Artikelnummer | 109680        |
| Hersteller Typ           | NZMN3-S250    |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 5,8           |
| Zolltarif Nr.            | 85362090      |

Die Leistungsschalter der Serie NZM...S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Überlastrelais. Mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise: Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Schaltkategorie AC-3.

Technische Daten

|                                                                        |                  |                                                        |                               |                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Überlastauslöser Stromeinstellung                                      | 0 A              | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 8 .. 14 A                     | Auslösetechnik                             | magnetisch |
| Bemessungsbetriebsspannung                                             | 690 V            | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V             | 75 kW                         | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 132 kW     |
| Anschlussart Hauptstromkreis                                           | Schraubanschluss | Mit integriertem Hilfsschalter                         | Nein                          | Polzahl                                    | 3          |
| Mit thermischem Überlastschutz                                         | Nein             | Phasenausfallempfindlich                               | Nein                          | Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>        | 250 A      |
| Ausführung des Betätigungselements                                     | Kipphebel        | Gerätebauart                                           | Einbaugerät Festeinbautechnik | Mit integriertem Unterspannungsauslöser    | Nein       |
| Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I <sub>cu</sub> bei 400 V, AC | 35 kA            | Schutzart (IP)                                         | IP20                          | Höhe                                       | 275 mm     |
| Breite                                                                 | 140 mm           | Tiefe                                                  | 166 mm                        | Herkunftsland                              | RO         |
| Zolltarifnummer                                                        | 85362090         | Gewicht                                                | 5.800 kg                      |                                            |            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm