

Bedienpanel SPS als SWD-Koordinator, 7", 2xRJ45



Sonepar Artikelnummer	121090874
EAN	7640130098718
Hersteller Artikelnummer	179658
Hersteller Typ	XV-303-70-CE2-A00-1C
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,84
Zolltarif Nr.	85371091

SWD-Multi-Touchdisplay mit SPS, XV-303, Sortiment: XV300 7z, Untersortiment: SmartWire-DT Touch Display mit integrierter Steuerung (HMI-PLC), Funktion: SmartWire-DT-Koordinator, Beschreibung: Multi-Touch-Display der XV300-Serie mit SPS-Funktion für den Fronteinbau, Zentrale mit SPS als SmartWire-DT-Koordinator mit PROFIBUS und 2. Ethernet-Port, Gemeinsame Merkmale der Baureihe: Schnittstelle Ethernet, CAN, USB-Device, USB-Host, RS232, RS485, Steckplatz für SD-Karte, Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro, Visualisierungssoftware Runtime Lizenz integriert, Display – Art: Farbdisplay, TFT, Anti-Glare

Technische Daten

Versorgungsspannung AC 50 Hz	0 V	Versorgungsspannung DC	19.2 .. 30 V	Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Ja	Ausführung des Displays	TFT	Bildschirmdiagonale	7 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal	1024	Anzahl der Bildpunkte, vertikal	600	Anzahl der Funktionstasten, programmierbar	0
Versorgungsspannung AC 60 Hz	0 V	Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	Leistungsaufnahme	14.4 W
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	2	Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	1	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	2	Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0	Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	3	Mit SW-Schnittstellen	Ja	Unterstützt Protokoll für EtherCAT	Ja
Unterstützt Protokoll für CAN	Ja	Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für ASI	Nein
Unterstützt Protokoll für KNX	Nein	Unterstützt Protokoll für MODBUS	Ja	Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein	Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein	Unterstützt Protokoll für LON	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein	Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Ja	Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Ja	Funkstandard Bluetooth	Nein
Funkstandard WLAN 802.11	Nein	Funkstandard GPRS	Nein	Funkstandard GSM	Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein	IO-Link Master	Nein	Mit Farbdisplay	Ja
Anzahl der Farben des Displays	1.67772e+007	Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays	0	Nutzbarer Projektspeicher/ Anwenderspeicher	512000 kByte
Mit numerischer Tastatur	Nein	Mit Alpha Tastatur	Nein	Anzahl der Tasten mit LED	0
Anzahl der Systemtasten	1	Touch-Technologie	kapazitiver Multitouch	Mit Meldungsanzeige	Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)	Ja	Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich	Ja	Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich	Ja
Mit Rezepturen	Ja	Anzahl der Ebenen, Passwortschutz	200	Mit Druckausgabe	Ja

Anzahl der Online-Sprachen	100	Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar	Ja	Schutzart (IP), frontseitig	IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig	12	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)	Nein	Betriebstemperatur	0 .. 50 °C	Geeignet für Tragschienenmontage	Nein
Wand-/Direktmontage möglich	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Breite der Front	196 mm
Höhe der Front	135 mm	Einbautiefe	43.1 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85371091	Gewicht	0.840 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Produktbild Rückseite • Produktbild Vorderseite • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • Produktvideo • Maßzeichnung