

## LED-Wandleuchte 4000K 6,5W statisch symmetrische extrabreite Streuoptik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121156669               |
| EAN                      | 8018367672329           |
| Hersteller Artikelnummer | 3100195                 |
| Hersteller Typ           | 3100195-NUOVA EKO       |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 1,14                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051140                |

Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse, Ring und Blenden (/G, GRILL, SPLIT) aus Technopolymer. Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert. Parabolreflektor aus Aluminium bei Glühlampenausführungen. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Kabelhalterung aus Aluminium bei Leuchtstofflampenausführungen. Diebstahlsichere Schrauben als Zubehör lieferbar. DETEK Ausführung mit angebautem Bewegungsmelder im Technopolymergehäuse. Bewegungssensor für ohmsche und induktive Last geeignet. Einstellung der Ausschaltzeit zwischen 6 Sekunden und 20 Minuten. Einstellbare Auslöseschwelle von 5 lux bis Tageslicht Level. Der Sensor muss immer nach unten zeigen. Peilungswinkel senkrecht gleich 360 Grad, waagrecht gleich 100 Grad. Alle Versionen sind auf Anfrage mit Polycarbonatdiffuser schlagfest nach IK10. Erhältlich in runder Ausführung.

### Technische Daten

|                                                                             |                                  |                                                                             |                        |                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein                             | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                                          | Kunststoff   |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß                             | Schutzart (IP), frontseitig                                                 | IP66                   | Geeignet für Lampenleistung                                                     | 5 W          |
| Max. Systemleistung                                                         | 6.5 W                            | Farbtemperatur                                                              | 4000 K                 | Geeignet für Wandmontage                                                        | Ja           |
| Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                             | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja                     | Geeignet für Aufbaumontage                                                      | Ja           |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                         | Nein                             | Geeignet für Klemmontage                                                    | Nein                   | Mit Befestigungsmaterial                                                        | Nein         |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                             | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                     | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                            | 1            |
| Fassung                                                                     | sonstige                         | Oberflächenschutz Gehäuse                                                   | unbehandelt            | Werkstoff der Abdeckung                                                         | Glas opal    |
| Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             | Spannungsart                                                                | AC/DC                  | Nennspannung                                                                    | 220 .. 240 V |
| Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                     | Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Ja           |
| Dimmbar                                                                     | Nein                             | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                   | Dimmung 1-10 V                                                                  | Nein         |
| Dimmung DALI                                                                | Nein                             | Dimmung DALI-2                                                              | Nein                   | Dimmung DMX                                                                     | Nein         |
| Dimmung DSI                                                                 | Nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                                 | Nein         |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                             | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                   | Dimmung programmierbar                                                          | Nein         |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                             | Dimmung RF                                                                  | Nein                   | Dimmung Touch and Dim                                                           | Nein         |
| Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                   | Lichtverteilung                                                                 | symmetrisch  |
| Ausstrahlungswinkel                                                         | > 80° - extrem breitstrahlend    | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                  | Lichtaustritt                                                                   | direkt       |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | D                                | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                        | Ja                     | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 91.6 %       |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 87.9 %                           | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 82 %                   | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 76.5 %       |
| Schutzart (IP), Rückseite                                                   | sonstige                         | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10                     | 52                     | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                         | 50           |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 85                               | Schlagfestigkeit                                                            | IK06                   | Schutzklasse nach IEC 61140                                                     | I            |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                             | Notstromversorgungssystem                                                   | ohne                   | Geeignet für Notlicht                                                           | Nein         |
| Mit Schalter                                                                | Nein                             | Mit Präsenzmelder                                                           | Nein                   | Mit Bewegungsmelder                                                             | Nein         |
| Mit Lichtsensor                                                             | Nein                             | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Nein                   | Mit Luftschlitzen                                                               | Nein         |

|                                           |           |                                         |                     |                                 |        |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------|
| Leuchtenlichtausbeute                     | 99.8 lm/W | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 649 lm              | Lichtfarbe                      | weiß   |
| Farbwiedergabeindex CRI                   | 80-89     | Konstant-Lichtstrom-Regelung            | Nein                | Breite                          | 187 mm |
| Höhe/Tiefe                                | 123 mm    | Länge                                   | 254 mm              | Klirrfaktor (THD)               | 15 %   |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1       | Anschließbarer Leiterquerschnitt        | 1.5 mm <sup>2</sup> | Farbtemperatur einstellbar      | nein   |
| Lichtstrom einstellbar                    | nein      | Ausstrahlungswinkel einstellbar         | nein                | Bedienung über Bluetooth        | Nein   |
| Kompatibel mit Casambi                    | Nein      | Kompatibel mit Apple HomeKit            | Nein                | Kompatibel mit Google Assistant | Nein   |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein      | IFTTT-Unterstützung verfügbar           | Nein                | Herkunftsland                   | IT     |
| Zolltarifnummer                           | 94051140  | Gewicht                                 | 1.140 kg            |                                 |        |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung