PRODUKTDATENBLATT

Näherungsschalter, induktiv, 1 S, Sn=15 mm, 4L, 6-48 V DC, NPN, PNP, M30, Metall

Sonepar Artikelnummer	121270708
EAN	4015081330164
Hersteller Artikelnummer	136223
Hersteller Typ	E59-M30A115D01-D1
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,45
Zolltarif Nr.	85365080

Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: iProx Series, Anschluss: 3 Draht, Bauform (äußere Abmessungen): M30 x 1,5 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 6 - 48 V DC, Bemessungsschaltabstand: Sn= 15 mm, Montageart: bündig, Schaltart: NPN, PNP, Steckverbindung M12 x 1, Kontakte S = Schließer: 1 S, Material: Edelstahl, Schutzart: IP67, IP69K, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-2

Technische Daten

Mechanische Einbaubedingung für Sensor	bündig	**Schaltabstand**	15 mm	**Ausführung des Schaltausgangs**	PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	**Gehäusebauform**	Zylinder, Gewinde	**Beschichtung Gehäuse**	sonstige
Versorgungsspannung	6 .. 48 V	**Werkstoff des Gehäuses**	Metall	**Länge des Sensors**	74 mm
Durchmesser Sensor	30 mm	**Geeignet für Sicherheitsfunktionen**	Nein	**Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion**	1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	**Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge**	0	**Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge**	0
Art der Betätigung	metallisches Target	**Ausführung der Schnittstelle**	ohne	**Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation**	ohne
Kaskadierbar	Nein	**SIL nach IEC 61508**	ohne	**Performance Level nach EN ISO 13849-1**	ohne
Bemessungssteuerspeisespannung DC	6 .. 48 V	**Spannungsart**	DC	**Schaltfrequenz**	240 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	**Druckfest**	Nein	**Explosionsschutz-Kategorie für Gas**	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	**Schutzart (NEMA)**	4X, 6, 13	**Herkunftsland**	MX
Zolltarifnummer	85365080	**Gewicht**	0.450 kg		

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln