

KOALA 1537 AB-STR SILBER QPAR16 GU10



Sonepar Artikelnummer	120086729
EAN	8012952620757
Hersteller Artikelnummer	125-43181500
Hersteller Typ	125-43181500
Hersteller Name	MOLTO LUCE
Gewicht (Kg)	0,874
Zolltarif Nr.	94051990

KOALA AUFBAUSTRALER aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, Glas klar Ausstrahlwinkel 46°, Lichtaustritt direkt, drehbar 360°, schwenkbar 90°, IP65 ohne Leuchtmittel A++-E

Technische Daten

Verstellbarkeit	schwenkbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	Silber
Nennspannung	220 .. 240 V	Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlend	Max. Systemleistung	6 W
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Einbaumontage	Nein	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Ja	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	HV- Halogenlampe	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	GU10	Oberfläche gebürstet	Nein	Spannungsart	AC
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Mit Betriebsgerät	Nein	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Reflektor	ohne	Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtaustritt	direkt
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Geeignet für Lampenleistung	50 W	Lichtfarbe	weiß	Leistungsfaktor	0.9
Länge	107 mm	Breite	127 mm	Höhe/Tiefe	62 mm
Außendurchmesser	114 mm	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D- Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94051990	Gewicht	0.874 kg