

Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 1,5mm², Schwarz, Länge 8mm, Cu, verzinkt



Sonepar Artikelnummer	120517738
EAN	4012078038478
Hersteller Artikelnummer	GR4728
Hersteller Typ	GR4728
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,001
Zolltarif Nr.	85369010

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 14 mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen und Farbcodierung nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet
500 Stück

Technische Daten

Bauform	Standard	Nennquerschnitt	1.5 mm ²
Hülsenlänge	8 mm	Isoliert	Ja
Farbe	schwarz	Werkstoff	Kupfer
Gesamtlänge	14 mm	Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja	Oberflächenschutz	verzinkt
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein	Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.001 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung