

Überspannungsableiter, steckbar, 1000V DC, 2p+PE, mit Hilfsschalter



Sonepar Artikelnummer	121054885
EAN	4015081712854
Hersteller Artikelnummer	176089
Hersteller Typ	SPPVT2-10-2+PE-AX
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,315
Zolltarif Nr.	85363030

Hochwertiger Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter mit Überlastschutz, unabhängig von der Netzspannung, Kontaktstellungsanzeige rot/grün, Klemmenschutz für hinteren Stecker, tristabiler Gleitverschluss – ermöglicht den Ausbau aus einer bestehenden Gehäusebaugruppe, umfassendes Zubehör kann nachgerüstet werden, Vielzahl von Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsbetriebsströme bis 40 A, Auslösecharakteristiken: B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet für den Einsatz im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	2	Nennableitstoßstrom (8/20)	15 kA	Nennspannung AC	0 V
Schutzpegel	3.7 kV	Montageart	Hutschiene TH35	Netzform DC	Nein
Netzform IT	Ja	Netzform TN	Nein	Netzform TN-C	Nein
Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Nein	Netzform TT	Nein
Netzform sonstige	Nein	Max. Ableitstoßstrom (8/20)	40 kA	Nennspannung DC	975 V
Max. Dauerspannung AC	0 V	Max. Dauerspannung DC	1170 V	Max. PV-Spannung	1170 V
Schutzpegel L-N	0 kV	Schutzpegel N-PE	0 kV	Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	0 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung)	0 A	Kurzschlussfestigkeit (Iscrr)	0 kA	Integrierter Kurzschlusschutz	Nein
Integrierter Kurzschlusschutz selektiv zur Sicherung gG	0 A	Integrierte Vorsicherung	Nein	Leckstromfrei	Nein
Baugröße	3 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdräftig)	0 mm²	Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindräftig)	0 mm²
Mit Fernmeldekontakt	Ja	Signalisierung am Gerät	optisch	Prüfklasse Typ 2	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85363030
Gewicht	0.315 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild