

## Hauptschalter 3P, Aufbau, Buegelschloss



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121277524        |
| EAN                      | 4015081693788    |
| Hersteller Artikelnummer | 172793           |
| Hersteller Typ           | DMM-160/3/15/P-G |
| Hersteller Name          | EATON            |
| Gewicht (Kg)             | 2,47             |
| Zolltarif Nr.            | 85365015         |

Lasttrennschalter, Sortiment: Lasttrennschalter, Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenn: DMM, mit grauem Drehgriff, Hinweise: in CI-K5 Gehäuse, Information zum Lieferumfang: vom Benutzer montierter Hilfsschalter., 3-polig, Hinweis: 1 Bügelschloss, 5 mm, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: IP65, Bauform: Oberflächenmontage, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 80 kW, Bemessungsdauerstrom: I<sub>u</sub> = 160 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

### Technische Daten

|                                            |                  |                                                     |                  |                                                       |                          |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>        | 160 A            | Polzahl                                             | 3                | Gerätebauart                                          | Komplettgerät im Gehäuse |
| Farbe des Betätigungselements              | grau             | Ausführung des Betätigungselements                  | kurzer Drehgriff | Ausführung als Hauptschalter                          | Ja                       |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja               | Ausführung als Sicherheitsschalter                  | Nein             | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung                    | Nein                     |
| Ausführung als Wendesalter                 | Nein             | Anzahl der Schalter                                 | 1                | Max. Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> bei AC | 690 V                    |
| Bemessungsbetriebsspannung                 | 690 V            | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V               | 140 A            | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V                 | 160 A                    |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 0 kW             | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I <sub>cw</sub>   | 2.5 kA           | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V           | 80 kW                    |
| Schaltleistung bei 400 V                   | 0 kW             | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I <sub>q</sub> | 50 kA            | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                   | 0                        |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0                | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler               | 0                | Motorantrieb optional                                 | Nein                     |
| Motorantrieb integriert                    | Nein             | Spannungsauslöser optional                          | Nein             | Geeignet für Bodenmontage                             | Nein                     |
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch       | Nein             | Geeignet für Frontbefestigung Zentral               | Nein             | Geeignet für Verteilereinbau                          | Nein                     |
| Geeignet für Zwischenbau                   | Nein             | Verriegelbar                                        | Ja               | Werkstoff des Gehäuses                                | Kunststoff               |
| Anschlussart Hauptstromkreis               | Schraubanschluss | Mit vormontierter Verkabelung                       | Nein             | Schutzart (IP), frontseitig                           | IP65                     |
| Schutzart (NEMA)                           | 12               | Breite                                              | 200 mm           | Höhe                                                  | 200 mm                   |
| Tiefe                                      | 280 mm           | Herkunftsland                                       | GB               | Zolltarifnummer                                       | 85365015                 |
| Gewicht                                    | 2.470 kg         |                                                     |                  |                                                       |                          |