

LC 60/150-550/220 flexC NF h16 EXC4 nicht dimmbarer LED Konstantstromkonverter



Sonepar Artikelnummer	121403178
EAN	9006210826226
Hersteller Artikelnummer	28005035
Hersteller Typ	28005035
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,149
Zolltarif Nr.	85044095

Neuer Artikel (28005035) mit aktualisierter NFC-Schnittstelle für die Kombinierbarkeit mit dem Ausweis ECCO Smart 2D-TR Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteinbau Für Leuchten der Schutzklasse I Ausgangsstrom einstellbar zwischen 150 – 550 mA mit NFC Max. Ausgangsleistung 60 W Bis zu 93,5 % Effizienz Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 hGehäuse-Eigenschaften "Low profile"-Metallgehäuse mit weißem Oberteil Nur 16 mm Gehäusehöhe Schutzart IP20Schnittstellen Nahfeld-Kommunikation (NFC) Klemmen: 0° SteckklemmenFunktionen Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC) Constant Light Output Funktion (eCLO) Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf) Intelligent Voltage Guard (Überspannungs- und Unterspannungsüberwachung) Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172Vorteile Flexible Konfiguration über companionSUITE Unterstützt NFC Mehrfachprogrammierung (ganze Kartoneinheit) Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität Hohe Energieeinsparungen durch hohe EffizienzTypische Anwendung Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Büroanwendungen

Technische Daten

Geeignet für Konstantstrom	Ja	Ausgangsspannung	45 .. 220 V
Ausgangsstrom	150 .. 550 mA	Ausgangsleistung	33 .. 60 W
Schutzart (IP)	IP20	Gehäuse	Metallgehäuse
Eingangsspannung	220 .. 240 V	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	280 mm	Breite	30 mm
Höhe	16 mm	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	85044095	Gewicht	0.149 kg