

GRIP! S, WL, Wandeinbauleuchte, 2700 K, 4,2 W, Schalter, 29°, schwarz / goldfarben

Sonepar Artikelnummer	121409861
EAN	4024163343428
Hersteller Artikelnummer	1012364
Hersteller Typ	1012364
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,74
Zolltarif Nr.	94051190

Die Deckeneinbauleuchte der Produktlinie GRIP! ist für den Wand-Einbau konzipiert und eignet sich für Innenräume mit Schutzart IP20. Sie verfügt über ein schlankes Aluminiumgehäuse mit den Maßen 23 cm Höhe, 5,7 cm Breite und 3 cm Tiefe sowie eine rennbahnförmige Ausschnittsform. Die Leuchte bietet eine Lichtleistung von 190 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Schalterdimmung ermöglicht eine einfache Helligkeitsanpassung. Diese Einbauleuchte ist besonders für Anwendungen geeignet, bei denen eine unauffällige Integration in die Wand gewünscht wird.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Ja	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz	Schutzart (IP), frontseitig	IP20	Geeignet für Lampenleistung	5 W
Max. Systemleistung	5 W	Farbtemperatur	2700 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Nennstrom	12 mA
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Ja	Lichtverteiler	sonstige
Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlend	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	112	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	224	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Notstromversorgungssystem	ohne	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	0 .. 30 °C	Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Schalter	Ja	Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Mit Luftschlitz	Nein	Leuchtenlichtausbeute	45.24 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	190 lm	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	57 mm	Höhe/Tiefe	230 mm
Länge	30 mm	Einbaulänge	193 mm	Einbaubreite	193 mm
Einbauhöhe/-tiefe	60 mm	Einbaudurchmesser	45 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	0.740 kg		