

Positionsschalter, LSE, Positionsschalter mit elektronisch einstellbarem Schaltpunkt, Basisgerät, erweiterbar, 2 Ö, gelb, Kunststoff, Cage-C



Sonepar Artikelnummer	120205533
EAN	4015082661229
Hersteller Artikelnummer	266122
Hersteller Typ	LSE-02
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,048
Zolltarif Nr.	85365080

Sicherheitspositionsschalter, Grundfunktion: Positionsschalter, Sicherheitspositionsschalter, Typkenn: LSE, Sortiment: Positionsschalter mit elektronisch einstellbarem Schaltpunkt, Schutzart: IP66, IP67, Merkmale: Grundgerät, erweiterbar, Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C, Beschreibung: Visuelle Statusanzeige, vergleichbar mit Zwangsöffnungsfunktion, Gerät geht bei hoher Interferenz in den sicheren Zustand., Kann in Sicherheitskreisen verwendet werden, teilweise kurzschlussfest, Neustart nach Reset, Individuelle Arbeitspunkteinstellung, Kontakte Ö = Öffner: 2 Ö, Ue= 12 - 30 V DC, Farbe Gehäusedeckel: Gelb

Technische Daten

Höhe des Sensors	61 mm	Schaltfunktion	Schleichschaltglied	Anzahl der Kontakte als Öffner	2
Anzahl der Kontakte als Schließer	0	Anzahl der Kontakte als Wechsler	0	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements	Kuppenstößel	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabeleinführung (metrisch)	Schutzart (IP)	IP66/IP67
Breite des Sensors	31 mm	Durchmesser Sensor	0 mm	Länge des Sensors	33.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V	0 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V	0 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V	0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V	0.2 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V	0 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V	0 A
Schaltfunktion verrastend	Nein	Ausgang elektronisch	Ja	Zwangsöffnung	Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte	0	Ausführung der Schnittstelle	ohne	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne
Gehäusebauform	Quader	Beschichtung Gehäuse	sonstige	Ausrichtung des Betätigungselements	Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige	Ja	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 70 °C	Schutzart (NEMA)	sonstige
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.048 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild