

Schütz Reiheneinbau, 2S+2Ö 40A, Spule 24VAC/DC, mechanische Anzeige



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120476619        |
| EAN                      | 8012823376257    |
| Hersteller Artikelnummer | 22.44.0.024.4610 |
| Hersteller Typ           | 22.44.0.024.4610 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,419            |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 2 Öffner und 2 Schließer für 40 A / 440 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Einschaltstrom 176 A - 5 ms, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-AC7a: 16 kVA, Bemessungsstrom AC3-AC7b 22 A, Glüh- und Halogenlampen 4000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1500 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 1500 W, Energiesparlampen 1000 W, LED (230 V AC) 1000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 1000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1500 W, Spule: 24 V AC/DC, Breite 53,5 mm, mechanische Schaltstellungsanzeige, Relaischutzart: IP 20

Technische Daten

|                                          |          |                                            |         |                                                   |          |
|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------|
| Bemessungsbetriebsspannung               | 440 V    | Bemessungsbetriebsstrom                    | 40 A    | Bemessungsbetätigungsspannung                     | 24 V     |
| Spannungsart der Betriebsspannung        | AC       | Anzahl der Kontakte als Schließer          | 2       | Anzahl der Kontakte als Öffner                    | 2        |
| Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1 | AC-3     | Spannungsart der Betätigungsspannung       | AC/DC   | Max. Glühlampenlast                               | 4000 W   |
| Max. Leuchtstofflampenlast               | 1500 VA  | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) | 1500 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) | 1500 VA  |
| Schieber für Handschaltung               | Nein     | Breite in Teilungseinheiten                | 3       | Einbautiefe                                       | 63.1 mm  |
| Zusatzeinrichtungen möglich              | Nein     | Mit Tag-/Nachtfunktion                     | Nein    | Brummfrei                                         | Ja       |
| Schutzart (IP)                           | IP20     | Herkunftsland                              | SI      | Zolltarifnummer                                   | 85364900 |
| Gewicht                                  | 0.419 kg |                                            |         |                                                   |          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite