

WL Bogenleuchte,1 FLS-S (ov) LED 11W/1660lm/3000K,SK I



|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120553966                  |
| EAN                      | 0722699699654              |
| Hersteller Artikelnummer | 9.476.9371.06              |
| Hersteller Typ           | WL BERTHA I, 9.476.9371.06 |
| Hersteller Name          | LEIPZIGER LEUCHTEN         |
| Gewicht (Kg)             | 13,0                       |
| Zolltarif Nr.            | 85395100                   |

Wandleuchte WL BERTHA I FLS LED, 1 FLS-S LED 11 W / 1660 lm - 3000 K, SK I

Technische Daten

|                                          |                                      |                                         |                  |                                                |                         |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage               | Nein                                 | Leuchtmittel                            | LED austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                         | Aluminium               |
| Gehäusefarbe                             | grau                                 | Max. Systemleistung                     | 11 W             | Farbtemperatur                                 | 3000 K                  |
| Geeignet für Wandmontage                 | Ja                                   | Geeignet für Pendelaufhängung           | Nein             | Geeignet für Deckenmontage                     | Nein                    |
| Geeignet für Aufbaumontage               | Ja                                   | Geeignet für Lichtbandkonfiguration     | Nein             | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein                    |
| Mit Leuchtmittel                         | Ja                                   | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen    | 1                | Werkstoff der Abdeckung                        | Kunststoff strukturiert |
| Ausführung des Rasters                   | ohne                                 | Spannungsart                            | AC               | Nennspannung                                   | 220 .. 240 V            |
| Betriebsgerät                            | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Mit Betriebsgerät                       | Ja               | Dimmung 0-10 V                                 | Nein                    |
| Dimmung 1-10 V                           | Nein                                 | Dimmung DALI                            | Nein             | Dimmung DMX                                    | Nein                    |
| Dimmung DSI                              | Nein                                 | Dimmung herstellerspezifisch            | Nein             | Dimmung Netzspannungsmodulation                | Nein                    |
| Dimmung Phasenabschnitt                  | Nein                                 | Dimmung Phasenanschnitt                 | Nein             | Dimmung programmierbar                         | Nein                    |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein                                 | Dimmung RF                              | Nein             | Dimmung Touch and Dim                          | Nein                    |
| Dimmung Zigbee                           | Nein                                 | Dimmung mit Push-button                 | Nein             | Ausstrahlungswinkel                            | 41-80° - breitstrahlend |
| Lichtaustritt                            | direkt                               | Schlagfestigkeit                        | IK08             | Schutzklasse nach IEC 61140                    | I                       |
| Geeignet für Notlicht                    | Nein                                 | Mit Bewegungsmelder                     | Nein             | Mit Lichtsensor                                | Nein                    |
| Mit Luftschlitzen                        | Nein                                 | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1660 .. 0 lm     | Lichtfarbe                                     | weiß                    |
| Farbwiedergabeindex CRI                  | 70-79                                | Breite                                  | 410 mm           | Höhe/Tiefe                                     | 680 mm                  |
| Länge                                    | 980 mm                               | Außendurchmesser                        | 410 mm           | Kompatibel mit Apple HomeKit                   | Nein                    |
| Kompatibel mit Google Assistant          | Nein                                 | Kompatibel mit Amazon Alexa             | Nein             | IFTTT-Unterstützung verfügbar                  | Nein                    |
| Herkunftsland                            | DE                                   | Zolltarifnummer                         | 85395100         | Gewicht                                        | 13.000 kg               |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Energielabel