

Tridonic LCA 10W 150-400mA one4all C PRE



Sonepar Artikelnummer	120630212
EAN	9006210523156
Hersteller Artikelnummer	73-28000663
Hersteller Typ	LCA 10W 150-400MA ONE4ALL C PRE
Hersteller Name	TRIDONIC
Zolltarif Nr.	85044095

Dimmbarer LED-Treiber für den Leuchteinbau | Ausgangsstrom einstellbar zwischen 150 – 400 mA mit ready2mains Programmer, I-select 2 Plugs oder DALI | Max. Ausgangsleistung 10 W | Bis zu 82 % Effizienz | Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,2 W | Dimmbereich von 1 – 100 % | Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II | Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h | 5 Jahre Garantie | Gehäuse: Polycarbonat, weiß | Schutzart IP20 | one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION) | ready2mains (Konfigurieren und Dimmen über Netz) | Klemmen: 45° Steckklemmen | Einstellbarer Ausgangsstrom (DALI, ready2mains, I-select 2) | Constant Light Output Funktion (CLO) | Power-up Fading bei AC | Konfigurieren über ready2mains | Servicemonitor protokolliert bestimmte Ereignisse | Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich, reduzierte Stoßstromverstärkung) | Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 | Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität | Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz | Flexible Konfiguration über DALI, ready2mains und I-select 2 | Lebensdauer bis zu 100.000 h und 5 Jahre Garantie | Für Spotlight und Downlight bei Handels- und Gastronomie-Anwendungen

Technische Daten

Ausführung	dynamisch	Dimmung DALI	Ja	Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein	Ausgangsspannung	15 .. 40 V	Ausgangsstrom	150 .. 400 mA
Ausgangsleistung	6 .. 10 W	Schutzart (IP)	IP20	Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Ja	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Ja	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Länge	105 mm	Breite	70 mm
Höhe	22 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	85044095				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite