

UNITRONIC LiYCY(TP) A 5X2X20AWG/7



Sonepar Artikelnummer	12083934899
EAN	4044777616602
Hersteller Artikelnummer	66219/SCHNITT
Hersteller Typ	66219/SCHNITT
Gewicht (Kg)	0,156
Zolltarif Nr.	85444995

Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen, die für den Export in den nordamerikanischen Markt bestimmt sind oder Länder, in denen weitgehend UL-/CSA-zertifizierte Leitungen zur Anwendung kommen., Für den nordamerikanischen Markt, Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), Mehrdrähtige Litze aus verzinnnten Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Kupfergeflecht, verzinkt, Paarverseilter (TP)-Aufbau, Außenmantel aus PVC-Spezialmischung Außenmantelfarbe: Dunkelgrau, UL AWM Style 2464, CSA AWM I/II A, UL File No. E63634, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, UL VW-1 & CSA FT 1,

Technische Daten

Leiternennquerschnitt	0.5 mm ²	Ader-Zahl	10	Verseilung	Lagen
Schirm über Verseilung	Geflecht	Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)	Leiter-Oberfläche	verzinkt
Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)	Spezifizierung Aderisolation	sonstige	Ader-Kennzeichnung	Farbe
Schirm über Verseilelement	ohne	Kabel längswasserdicht	Nein	Kabel querwasserdicht	Nein
Schutzmantel	ohne	Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige	Mantel-Farbe	grau
Raucharm nach EN IEC 61034-2	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein	Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein
Außendurchmesser ca.	10.7 mm	Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung	160.5 mm	Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	64.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-5 .. 70 °C	Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-40 .. 80 °C	Zolltarifnummer	85444995
Gewicht	0.156 kg	Aufmachung	Schnittlänge		