

EX-Steildachleuchte Ex-Zone 1/27 e821 12L120 DIMD



Sonepar Artikelnummer	121251533
EAN	4041254349046
Hersteller Artikelnummer	H82100 0057
Hersteller Typ	H821000057
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	14,0
Zolltarif Nr.	94051190

EX-LED-Stahlblechleuchte, EX-Zone 1/21/2/22, 79 W, 11470 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 6500 K, Ra >= 80, Ta -30 °C/+55 °C, L80B50 > 100000 h (@ Ta max), L80B50 > 100000 h (@ Ta 25°C), L90B50 > 80000 h (@ Ta 25°C), DALI (DIMD), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4305), Gehäuse Stahl, Lackiert, Farbe grau, RAL 7035, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), LABS-getestet nach VDMA 24364-C2-L, EAN/GTIN:4041254349046. Explosionsgeschützte LED-Steildachleuchte für Zone 1/21. Stahlblechgehäuse lichtgrau pulverlackiert (RAL 7035), rahmenloses scharniertes Sicherheitsglas, abklappbar, Zentralverschluss mit gegenüberliegenden Innenscharnieren, Silikondichtung. Reflektor aus Stahlblech weiß lackiert, abklapp- und aushängbar, mit vergossenen LED-Modulen und Entblendungselementen. Gekapseltes EVG mit Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz.

Technische Daten

Montageart	Wand-/ Deckenmontage	Leuchtmittel	LED austauschbar	Schutzart (IP)	IP65
Für Ex-Zone Gas	1, 2	Für Ex-Zone Staub	21, 22	Max. Systemleistung	79 W
Farbtemperatur	6500 K	Justierbar	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED- Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtverteiler	Diffusorlinse/- optik/-panel	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Schlagfestigkeit	IK07	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-30 .. 55 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	11470 lm	Leuchtenlichtausbeute	145 lm/W	Lichtfarbe	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	282 mm	Höhe/Tiefe	99 mm
Länge	1204 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	5
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Steckklemme	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	19
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	32	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	14.000 kg				