

ASTO TUBE SMART SET, 1PH., PD, GU10, PAR16, ZIGBEE, TW, 1~ Spot, weiß

Sonepar Artikelnummer	121409899
EAN	4024163342070
Hersteller Artikelnummer	1012501
Hersteller Typ	1012501
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,794
Zolltarif Nr.	94051990

Leuchte mit GU10-Fassung und PAR16-Lampe, geeignet für den einphasigen Betrieb. Das Produkt ist für den Einsatz in Beleuchtungssystemen mit Zigbee-Funksteuerung konzipiert und ermöglicht eine farbtemperaturveränderbare (tunable white) Lichtsteuerung. Es ist für Anwendungen vorgesehen, bei denen eine flexible und drahtlose Lichtregelung gewünscht wird. Die Installation erfolgt typischerweise in Wohn- oder Arbeitsumgebungen, die eine einfache Integration in Smart-Home- oder Gebäudeautomationssysteme erfordern.

Technische Daten

Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß
Nennspannung	220 .. 240 V	Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend	Max. Systemleistung	4,7 W
Farbtemperatur	2700 .. 6500 K	Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Ja
Geeignet für Klemmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Nein	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	GU10
Oberflächenschutz	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	sonstige	Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC	Betriebsgerät	nicht erforderlich	Mit Betriebsgerät	Nein
Dimmbar	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Ja	Dimmung mit Push-button	Nein	Reflektor	sonstige
Lichtverteiler	sonstige	Reflektorfarbe	sonstige	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schutzart (IP), Rückseite	IP20	Schutzart (IP), frontseitig	sonstige	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	Geeignet für Lampenleistung	4,7 W	Notstromversorgungssystem	ohne
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	stufenlos	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	350 lm	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Länge	70 mm	Breite	70 mm	Höhe/Tiefe	125 mm
Außendurchmesser	70 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Anschlussart	Stromschienenadapter
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Ja
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Ja	Kompatibel mit Casambi	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051990
Gewicht	0.794 kg				