

Reflexlichttaster KS-Quader, Stecker.



Sonepar Artikelnummer 120272807
 Hersteller Artikelnummer OJ5052
 Hersteller Typ OJHLFPKG/FO/AS
 Hersteller Name IFM
 Zolltarif Nr. 85365019

Technische Daten

Einstellbereich	15 .. 200 mm	Bemessungsschaltabstand	200 mm	Max. Schaltabstand	200 mm
Max. Ausgangsstrom	200 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67	Tastweite	15 .. 200 mm
Triangulation	Hintergrundausbildung	Vorausfallmeldung	Nein	Mit Zeitfunktion	Nein
Mit Reflektor	Nein	Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein	Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein	Mit sonstigem Analogausgang	Nein
Einstellverfahren	Teach-In	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	1	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0	Ausführung der Schaltfunktion	Schließer (NO)
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Gehäusebauform	Quader	Breite des Sensors	24 mm	Höhe des Sensors	45 mm
Länge des Sensors	24 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Umgebungstemperatur	-10 .. 60 °C	Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsart	DC	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Laserschutzklasse	ohne
Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Mit Wiederanlaufsperr	Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Herkunftsland	SG	Zolltarifnummer	85365019