

Presskabelschuh DIN 46329, längsdicht, 185mm² rm/sm, 240mm² se, M10



Sonepar Artikelnummer	120329184
EAN	4012078537377
Hersteller Artikelnummer	271R10
Hersteller Typ	271R10
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,11
Zolltarif Nr.	85359000

Nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 60228 und Al-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstoppp. Auch in verzinnter (20 µm) Ausführung zum Anschluss an Cu-Schienen im trockenen Innenraum erhältlich. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.

Technische Daten

Querschnittsform	rund/sectorförmig	Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	185 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	240 mm ²	Anschlussgewindemaß (metrisch)	10
Werkstoff	Aluminium	Schmale Flanschausführung	Nein
Geeignet für Al/St-Seile	Nein	Längsdicht	Ja
Kennziffer	28	Anzahl der Befestigungslöcher	1
Hülsenform	lang	Isoliert	Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse	Ja	Herkunftsland	SK
Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	0.110 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt • Produktvideo • RoHS-Erklärung