

CEAG RZ-Leuchte EXIT 6h (DIN 4844), 1 x M20, Kunststoff



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120437791

4250217413148

12191000003

12191000003

CEAG

1,8

94056120

Ex-Rettungszeichenleuchten für Zone 1/21, EXIT, Pfeil 6h (gemäß DIN 4844), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss

Technische Daten

Montageart	Aufbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	60 h	Schutzart (IP)	IP66
Für Ex-Zone Gas	1, 2	Für Ex-Zone Staub	21, 22	Max. Systemleistung	10 W
Lichtstrom bei Notbetrieb	185 lm	Farbtemperatur	3000 .. 6500 K	Notstromversorgungssystem	zentral
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Spannungsart	AC/DC	Nennspannung	110 .. 277 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Geeignet für Kennzeichnungsart	Acrylglasplatte
Art der Kennzeichnung	einseitig	Erkennungsweite	25 m	Notfunktionsüberwachungssystem	automatischer Selbsttest
Schaltungsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung	Schlagfestigkeit	IK10	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Nennbetriebsdauer	60000 h	Geeignet für Lampenleistung	0 W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	185 lm
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Leistungsfaktor	0.95
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	356 mm	Höhe/Tiefe	76 mm
Länge	175 mm	Einbaubreite	0 mm	Einbauhöhe/-tiefe	0 mm
Einbaulänge	0 mm	Einbaudurchmesser	0 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	3	Leiterquerschnitt	2.5 mm²	Anschlussart	Steckklemme
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94056120	Gewicht	1.800 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite