

Koppelrelais MasterPLUS, Push-In, 1 W 6A, Spule 110-125VAC, Restspannungsunterdr



Sonepar Artikelnummer	120476852
EAN	8012823390581
Hersteller Artikelnummer	39.61.3.125.0060
Hersteller Typ	39.61.3.125.0060
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,034
Zolltarif Nr.	85364900

MasterPLUS schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Push-In-Klemmen, modular aufgebaut, 1 Wechsler für 6 A, Kontaktmaterial AgNi, universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS einsetzbar zur Ansteuerung von Aktoren, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 und 11 sind brückbar, Ausgangssicherungsmodul Typ 093.63 für 5 x 20 mm Feinsicherungen anstelle des Blindstopfens einsetzbar, Spulenspannung 110-125 V AC, Ausführung mit Restspannungsunterdrückung.

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Komplettgerät mit Sockel	Ja	Mit LED-Anzeige	Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	110 .. 125 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Kontakte als Wechsler	1
Nennstrom	6 A	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	110 .. 125 V
Antrieb, Polung	ungepolt	Schaltverhalten des Antriebs	monostabil	Anzahl der Kontakte als Öffner	0
Anzahl der Kontakte als Schließer	0	Art des Schaltkontaktes	Einfachkontakt	Mit zwangsgeführten Kontakten	Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast	Werkstoff des Kontaktes	Silber-Nickel (AgNi)	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt
Spannungsart der Betriebsspannung	AC	Betriebsspannung AC 50 Hz	110 .. 125 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	110 .. 125 V
Betriebsspannung DC	110 .. 125 V	Max. Einschaltstrom	10 A	Schutzart (IP)	IP20
Breite	6.2 mm	Höhe	94.3 mm	Tiefe	90.7 mm
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.034 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite