

Tridonic LC 45W 500-1400mA flexC C EXC



Sonepar Artikelnummer	120630285
EAN	9006210525396
Hersteller Artikelnummer	73-28000695
Hersteller Typ	LC 45W 500-1400MA FLEXC C EXC
Hersteller Name	TRIDONIC
Zolltarif Nr.	85044095

Konstantstrom-LED-Treiber | Dimmbar mit ready2mains Gateway | Dimmbereich 15 – 100 % (Lastabhängig. Für Details siehe Kapitel 4.7 Dimmbetrieb im Datenblatt.) | Ausgangsstrom einstellbar zwischen 500 – 1.400 mA mit ready2mains Programmer oder I-select 2 Plugs | Max. Ausgangsleistung 45 W | Bis zu 88 % Effizienz | Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h | 5 Jahre Garantie | Gehäuse: Polycarbonat, weiß | Schutzart IP20 | ready2mains (Konfigurieren und Dimmen über Netz) | Klemmen: 45° Steckklemmen | Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (ready2mains, I-select 2) | Dimmbar über ready2mains-Schnittstelle | Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich) | Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 | Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität | Hohe Energieeinsparungen durch hohe Effizienz und Dimmen über ready2mains | Flexible Konfiguration über ready2mains und I-select 2 | Lebensdauer bis zu 100.000 h und 5 Jahre Garantie | Für Downlight, Strahler und dekorative Anwendungen

Technische Daten

Ausführung	dynamisch	Dimmung DALI	Nein	Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein	Ausgangsstrom	500 .. 1400 mA	Ausgangsleistung	25 .. 45 W
Schutzart (IP)	IP20	Geeignet für Außengebrauch	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung herstellersizifisch	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	120 mm	Breite	70 mm	Höhe	22.3 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	85044095

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite