

Kompakt-Lichtschränken , WL34-B430



Sonepar Artikelnummer	120909814
EAN	4047084124723
Hersteller Artikelnummer	1019245
Hersteller Typ	WL34-B430
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,178
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschränken , W34 , Schaltabstand max.: 0,03 m ... 22 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschränke , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: NPN, PNP , Schaltart: Hellschaltend, Dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	15000 mm	Max. Schaltabstand	22000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67	Mit Zeitfunktion	Nein
Mit Reflektor	Ja	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	27 mm	Höhe des Sensors	92 mm	Länge des Sensors	70 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	50 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	15 m	Schaltfrequenz	1000 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige
Wellenlänge des Sensors	660 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.178 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite