

Miniatur-Lichtschraken , WTB4S-3P3232V



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120912196     |
| EAN                      | 4047084183843 |
| Hersteller Artikelnummer | 1046398       |
| Hersteller Typ           | WTB4S-3P3232V |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,079         |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Miniatur-Lichtschraken , W4S-3 Inox , Schaltabstand max.: 4 mm ... 120 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbblendung , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 150 mm , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Teach-in-Taste

Technische Daten

|                                         |                          |                               |                         |                                   |            |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|
| Bemessungsschaltabstand                 | 120 mm                   | Max. Schaltabstand            | 4 mm                    | Max. Ausgangsstrom                | 100 mA     |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs | PNP                     | Bemessungssteuerspeisespannung DC | 10 .. 30 V |
| Schutzart (IP)                          | IP66                     | Triangulation                 | Hintergrundausbblendung | Einstellverfahren                 | Teach-In   |
| Ausführung der Schaltfunktion           | antivalent               | Betriebsmittel-Schutzklasse   | Schutzklasse 3          | Gehäusebauform                    | Quader     |
| Breite des Sensors                      | 15.25 mm                 | Höhe des Sensors              | 49.2 mm                 | Länge des Sensors                 | 22.2 mm    |
| Tastfunktion                            | hell-/dunkelschaltend    | Werkstoff des Gehäuses        | sonstige                | Umgebungstemperatur               | -30 °C     |
| Reaktionszeit                           | 0.5 ms                   | Schaltfrequenz                | 1000 Hz                 | Spannungsart                      | DC         |
| Wellenlänge des Sensors                 | 650 nm                   | Lichtart                      | Rotlicht polarisiert    | Lichtfleck                        | 2.5 mm²    |
| Werkstoff des Kabelmantels              | Polyvinylchlorid (PVC)   | Herkunftsland                 | DE                      | Zolltarifnummer                   | 85365019   |
| Gewicht                                 | 0.079 kg                 |                               |                         |                                   |            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite