

Klein-Lichtschraken , WTB9-3P3161



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120912988     |
| EAN                      | 4047084178238 |
| Hersteller Artikelnummer | 1052931       |
| Hersteller Typ           | WTB9-3P3161   |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,052         |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Klein-Lichtschraken , W9 , Schaltabstand max.: 20 mm ... 350 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig 120 mm , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen

Technische Daten

|                                         |                          |                                |                        |                                   |                      |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Bemessungsschaltabstand                 | 200 mm                   | Max. Schaltabstand             | 20 mm                  | Max. Ausgangsstrom                | 100 mA               |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs  | PNP                    | Bemessungssteuerspeisespannung DC | 10 .. 30 V           |
| Schutzart (IP)                          | IP66                     | Triangulation                  | Hintergrundausbildung  | Einstellverfahren                 | Teach-In             |
| Ausführung der Schaltfunktion           | sonstige                 | Betriebsmittel-Schutzklasse    | Schutzklasse 3         | Gehäusebauform                    | Quader               |
| Breite des Sensors                      | 12.2 mm                  | Höhe des Sensors               | 50 mm                  | Länge des Sensors                 | 23.6 mm              |
| Tastfunktion                            | hellschaltend            | Werkstoff der optischen Fläche | Kunststoff             | Werkstoff des Gehäuses            | Kunststoff           |
| Umgebungstemperatur                     | -40 °C                   | Reaktionszeit                  | 0.333 ms               | Schaltfrequenz                    | 1500 Hz              |
| Spannungsart                            | DC                       | Wellenlänge des Sensors        | 650 nm                 | Lichtart                          | Rotlicht polarisiert |
| Lichtfleck                              | 4.5 mm²                  | Werkstoff des Kabelmantels     | Polyvinylchlorid (PVC) | Herkunftsland                     | DE                   |
| Zolltarifnummer                         | 85365019                 | Gewicht                        | 0.052 kg               |                                   |                      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):  
Deeplink Produktseite