

Kontrastsensoren , KTX-WB9124225AZZZZ



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120918336          |
| EAN                      | 4047084401220      |
| Hersteller Artikelnummer | 1078083            |
| Hersteller Typ           | KTX-WB9124225AZZZZ |
| Hersteller Name          | SICK               |
| Gewicht (Kg)             | 0,144              |
| Zolltarif Nr.            | 85365019           |

Kontrastsensoren , KTX Prime , Kommunikationsschnittstelle: IO-Link , Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus , Lichtsender: LED, RGB , Tastweite: 25 mm , Schaltausgang: PUSH/PULL , Lichtfleckgröße: 1,2 mm x 5,3 mm , Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig , Gerätetyp: Standard , Lichtflecklage: Längs , Lichtaustritt: Kurze Geräteseite , Auslieferungszustand: 2-Punkt-Teach-in , Gehäusematerial: Kunststoff

Technische Daten

|                                         |                      |                                   |                |                               |                   |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12   | Bemessungssteuerspeisespannung DC | 10.8 .. 28.8 V | Gehäusebauform                | Quader            |
| Lichtart                                | sonstige             | Max. Ausgangsstrom                | 100 mA         | Schutzart (IP)                | IP67              |
| Analogausgang 0 V ... 10 V              | Ja                   | Ausführung des Schaltausgangs     | sonstige       | Ausführung der Schaltfunktion | Wechsler (NO/ NC) |
| Mit Austastfunktion                     | Ja                   | Betriebsmittel-Schutzklasse       | Schutzklasse 3 | Spannungsart                  | DC                |
| Breite des Sensors                      | 30 mm                | Höhe des Sensors                  | 53 mm          | Länge des Sensors             | 78.5 mm           |
| Einstellverfahren                       | manuelle Einstellung | Lichtfleck                        | 1.2 mm²        | Schaltfrequenz                | 50000 Hz          |
| Umgebungstemperatur                     | -20 °C               | Werkstoff des Gehäuses            | Kunststoff     | Mit Zeitfunktion              | Nein              |
| Herkunftsland                           | DE                   | Zolltarifnummer                   | 85365019       | Gewicht                       | 0.144 kg          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite