

Smartes Thermostat f. Heizsysteme m. OpenTherm-Protokoll, drahtlos



Sonepar Artikelnummer	120930779
EAN	3700730503723
Hersteller Artikelnummer	OTH-PRO
Hersteller Typ	OTH-PRO
Hersteller Name	NETATMO
Gewicht (Kg)	0,754
Zolltarif Nr.	90321020

Das modulierende Thermostat ist unabhängig von der verwendeten Energieart (Gas, Heizöl, Holz) mit den meisten OpenTherm-Speicherkesseln und modulierenden OpenTherm-Heizkesseln kompatibel. Es lässt sich so einfach wie ein traditionelles Thermostat drahtlos installieren, so dass es überall in der Wohnung aufgestellt werden kann. Das Netatmo-Relais ist mit dem Heizkessel verbunden und kontrolliert das Heizen. Für die individuelle Steuerung jedes Raumes können zusätzliche Heizkörperthermostate hinzugefügt werden. Basierend auf fünf Fragen zur täglichen Nutzung erstellt das Thermostat einen auf den Lebensstil abgestimmten Heizplan. Neben diesem Zeitplan gibt es noch den Abwesenheits- und Frostschutzmodus, der die Heizung jeweils regelt, wenn für längere Zeit niemand zu Hause ist. Das Thermostat lässt sich über Ihr Smartphone, Ihr Tablet oder Ihren Computer mit der Home+Control App gesteuert. Die Auto-Adapt-Funktion bezieht das Wetter und die Temperaturgegebenheiten des Hauses mit ein und das Modulierende Thermostat nuanciert die Wassertemperatur des OpenTherm-Heizkessels, um die gewünschte Temperatur zu garantieren. Das Modulierende Thermostat reguliert das sanitäre Warmwasser der OpenTherm-Speicherkessel. Es ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der Warmwasserproduktion. Das modulierende Thermostat reguliert die Produktion des sanitären Warmwassers über einen speziell dafür bestimmten Heizplan. Ändert sich in Ihrem Alltagsrhythmus etwas, können Sie per Fernsteuerung über Ihr Smartphone die Warmwasserproduktion aktivieren oder deaktivieren und die Temperatur einstellen. Bei Ihrem OpenTherm-Heizkessel wurde ein Fehler festgestellt? Die Batterien Ihres Thermostats sind leer? Die Auto-Care-Funktion des modulierenden smarten Thermostats verfolgt und lokalisiert exakt den Fehler. So müssen Sie Ihren Heizungsinstallateur nicht mehr extra für eine simple Fehleranalyse kommen lassen!

Technische Daten

Regelungsart An/Aus	Ja	Regelungsart modulierend	Ja	Kommunikationsprotokoll	Kommunikationsprotokoll (OpenTherm)
Art der Spannungsversorgung	Batterie	Anschluss	drahtlos	Messbereich	0 .. 50 °C
Bedienung	Taste	Fernbedienung möglich	Ja	Max. Kontaktbelastung	4 A
Sensor extern	Nein	Mit thermischer Rückführung	Ja	Regelcharakteristik	PID
Lernfähig	Ja	Geeignet für Heizung	Ja	Anzahl der Ausgänge Heizung	1
Geeignet für Kühlen	Nein	Anzahl der Ausgänge Kühlung	0	Belüftung	Nein
Anzahl der Lüftungsausgänge	0	Differenzwert	0 K	Ausführung Aufnehmer/Fühler	Widerstandssensor
Temperatur ablesbar	Ja	Mit Display	Ja	Uhrentyp	Tagesuhr
Ausführung Uhr	digital	Optimierung	Ja	Mit Trinkwasserschaltung	Ja
Geeignet für Fußbodenheizungsregelung	Nein	Geeignet für Fernwärmesteuerung	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Mit Anwesenheitserkennung	Nein	Witterungsabhängige Regelung	Ja	Anzahl der Schaltprogramme	3
Max. Spannung der Kontakte	250 V	Schutzart (IP)	IPX0	Farbe	weiß
Breite	83 mm	Tiefe	22 mm	Höhe	83 mm
Klasse des Temperaturreglers	VI	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	90321020
Gewicht	0.754 kg				

Abbildungen

Milieubild



Produktbild Vorderseite



Produktbild Ansicht rechts



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung